

ANTI-POSTER COATING 1C

Permanente, transparante coating met extreme anti-poster eigenschappen

Productomschrijving

Anti-Poster Coating 1C is een transparante, 1-componenten coating op basis van speciale siliconen technologie. Anti-Poster Coating 1C vormt een duurzame beschermende laag met extreme anti-poster. De coating biedt uitstekende bescherming tegen externe elementen zoals regen, zon en extreme temperaturen. Anti-Poster Coating 1C versterkt de kleur van de ondergrond en geeft een zogenaamd wet-look effect.

Toepassing

Anti-Poster Coating 1C is direct toepasbaar op vrijwel alle poreuze minerale ondergronden. Veel voorkomende toepassingen zijn beton, metselwerk, metalen oppervlakken en houten oppervlakken.

Eigenschappen

- Posters en stickers komen vanzelf van de ondergrond los of zijn eenvoudig te verwijderen
- Biedt ook uitstekende anti-graffiti eigenschappen
- Dampdoorlatend
- Zeer hoge UV-resistentie en glansbehoud
- Zeer lage vuilaanhechting
- Uitstekende buitenduurzaamheid

Technische gegevens

Kleur: Transparant
Geur: Karakteristiek
Soortelijk gewicht: 0,98 kg/liter
Vlampunt: 54°C
Vaste stof gehalte: >90%
Verdunning: max 30% met terpentijn

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C
Relatieve luchtvochtigheid: max 80% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

- De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc.
- Zorg ervoor dat de ondergrond volledig intact, droog en stofvrij is.
- Anti-Poster Coating 1C onverdund gebruiken of tot 30% verdunnen met terpentijn.
- Anti-Poster Coating 1C aanbrengen met een roller, kwast of airless spuitapparaat. Aanbrengen met een gemiddeld verbruik van 150 tot 250 g/m² afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

Droging

Waterbestendig: na 4 uur (bij 20°C)
Uitgehard: maximaal 24 uur afhankelijk van de laagdikte
Volledig uitgehard: ca. 7 dagen

Verpakking

1 en 5 kg



Theoretisch verbruik

4 – 8 m² per liter afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

Praktische informatie

- Maak bij voorkeur een verpakking volledig leeg na opening. Na blootstelling aan lucht zal overgebleven product verder uitharden en dikker worden.
- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met terpentijn. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Neem voor toepassing met airless spuitapparaat contact op met een van onze technisch adviseurs.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Ontvlambare vloeistof en damp. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57664