

BUTYLACETATE

Zeer sterk oplosmiddel voor het reinigen van verf- en coatingresten en gereedschap



Productomschrijving

Butylacetate is een krachtig en zeer effectief oplosmiddel met een sterk ontvettende en oplossende werking.

Butylacetate is uitstekend geschikt voor het verwijderen van 'overspray', om latexverven op te lossen en gereedschappen te reinigen.

Butylacetate wordt gebruikt om onder andere Nitocoat-resten van gebruikt gereedschap, zoals (HVLP) spuitapparatuur te verwijderen.

Toepassing

Butylacetate is veilig voor vrijwel alle materialen. Pas op met geschilderde ondergronden.

Eigenschappen

- Verwijdert snel en eenvoudig vette aanslag
- Veilig voor vrijwel alle ondergronden
- Geen aardolie product
- Geschikt als reiniger voor applicatiegereedschap

Technische gegevens

Kleur:	Kleurloos
Geur:	Fruutig
Soortelijk gewicht:	0,88 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Vlampunt:	24°C
Kookpunt:	126°C

Applicatie omstandigheden

Butylacetate kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden, bij binnen gebruik de ruimte zeer goed ventileren.

Gebruiksaanwijzing

1. Butylacetate onverdund aanbrengen met een schone doek of spons
2. Doorhalen met een witte pad of schuurspons zal de werking versnellen. Verfresten kunnen weggekrabd worden met een plamuurmes of schraper.
3. De ondergrond afnemen en drogen met een schone doek
4. Indien noodzakelijk de behandeling herhalen

Verpakking

1, 5, 10 en 20 liter.

Theoretisch verbruik

10-20 m² per liter afhankelijk van de mate van vervuiling.

Praktische informatie

- Pas op met geschilderde ondergronden. Zet vooraf altijd een proefstuk
- Niet mengen met andere producten
- Butylacetate verdampt snel en laat geen residu achter.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Op een koele droge plaats opslaan, verwijdert houden van direct zonlicht en ontstekingsbronnen, opslag in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

Veiligheidsvoorschriften

Draag geschikte beschermende handschoenen en veiligheidsbril en gebruik een gasmasker met bruin filterpatroon (organische dampen) bij gebruik in een slechte geventileerde ruimte.

Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57807