

FLOORGUARD POLYCRYL

Hoogwaardige zijdeglans vloerwas voor het beschermen van vrijwel alle vlakke, harde waterbestendige vloeren

Productomschrijving

Floorguard Polycryl is een zeer hoogwaardige water-ge dragen vloerwas op basis van een acrylaat polymeer. Floorguard Polycryl heeft op bijna alle ondergronden perfecte hechting en is zeer bestand tegen slijtage. Floorguard Polycryl geeft een natuurlijk zijdeglanzend uiterlijk.

Toepassing

Floorguard Polycryl is geschikt voor vrijwel alle soorten waterbestendige vloeren waaronder linoleum, vinyl, PVC, steen, rubber en kurk. Floorguard Polycryl wordt toegepast als onderhoudsmiddel in het openbaar vervoer, schoolgebouwen en kantoorpanden.

Eigenschappen

- Zeer duurzaam en slijtvast
- Snelle uitharding
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestand tegen intensieve loopbelasting

Technische gegevens

Kleur: Witte emulsie
Geur: Product typisch
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter
pH: ca. 7

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Gebruiksaanwijzing

1. Oude waslagen verwijderen met Multistrip. Behandel poreuze en beschadigde vloeren vooraf met Floorguard Sealer.
2. Vloeren dienen volledig schoon, droog en stofvrij te zijn.
3. Breng Floorguard Polycryl onverdund aan op de ondergrond en verdeel direct met een platte mop of wasverdeler.
4. Na aanbrengen 20-30 minuten laten drogen alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal twee lagen aan.

Droging

Stofdroog: 15 - 20 min
Doorgedroogd: Na ca. 1 - 3 uur

Verpakking

10 en 25 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 8 - 12 m²/l afhankelijk van de zuiging en porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.



Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Floorguard Polycryl is niet geclassificeerd. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57651