

FLOORGUARD SB

Hoogwaardig oplosmiddel houdend impregneermiddel voor het langdurig waterafstotend maken van minerale vloeren

Productomschrijving

Floorguard SB is een oplosmiddel houdend impregneermiddel op basis van een hoogwaardig silaan/siloxaan mengsel. Floorguard SB bevat oplosmiddel en dringt daardoor diep in de ondergrond en geeft een langdurig waterafstotend effect. Floorguard SB droogt sneller dan een watergedragen impregneermiddel en kan ook toegepast worden op eerder gehydrofobeerde vloeren.

Toepassing

Floorguard SB is speciaal ontwikkeld voor toepassing op licht-poreuze minerale ondergronden zoals tegels, natuursteen, beton en klinkers. Floorguard SB wordt veel toegepast op kantoren, garages, kelders, magazijnvloeren, ventilatiekanalen, gietasfalt, productieruimtes en levensmiddelenopslag.

Eigenschappen

- ☐ Dampdoorlatend
- ☐ Eenvoudig aan te brengen
- ☐ Duurzaam, lage onderhoudskosten
- ☐ UV-resistent
- ☐ Stofvrij

Technische gegevens

Kleur: Licht bruin
Geur: Oplosmiddel
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter
pH: Niet van toepassing
Vlampunt: >65°C

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg vooraf dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is. Eventuele reparaties uitvoeren met Mavrox® Repair Mortar 2C
2. Floorguard SB gelijkmatig aanbrengen met een roller, trekker of lagedrukspuit.
3. Breng nat-in-nat een twee laag aan om volledige verzadiging van de ondergrond te garanderen.
4. Verwijder overtollig materiaal met een pluisvrije doek.

Droging

Waterbestendig: ca. 2 uur
droog: ca. 4 uur
Volledig uitgehard: 72 uur

Verpakking

10, 25 en 1000 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 1 – 10 m²/l afhankelijk van de zuiging en porositeit van de ondergrond.



Praktische informatie

- ☐ Niet verdunnen of mengen met andere producten
- ☐ Overtollig materiaal direct verwijderen

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Dodelijk als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten of bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57831