

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD

Permanente, 1-componenten coating met extreme anti-graffiti eigenschappen



Productomschrijving

Graffitiguard Permanent HD is een permanente, transparant, 1-componenten anti-graffiti coating voor het beschermen van beton, hout, metselwerk en metalen ondergronden. Graffitiguard Permanent HD is een transparant systeem waar graffiti meerdere malen van verwijderd kan worden zonder de bescherming te beschadigen. Graffiti verwijderen kan eenvoudig met koud water en gepaste druk (50-100 bar). Het gebruik van chemische verwijderaars is niet nodig. Graffitiguard Permanent HD vormt een extreem duurzame laag met extreme anti-graffiti eigenschappen. De coating biedt uitstekende bescherming tegen externe elementen zoals regen, zon en extreme temperaturen. Graffitiguard Permanent HD heeft een licht kleurverdiepende werking op minerale ondergronden.

Toepassing

Graffitiguard Permanent HD is direct toepasbaar op vrijwel alle poreuze minerale ondergronden. Veel voorkomende toepassingen zijn beton, metselwerk, metalen oppervlakken en houten oppervlakken.

Eigenschappen

- Stickers en posters kunnen ook eenvoudig van de ondergrond worden verwijderd.
- 1-componenten en eenvoudig te verwerken
- Verlaagt de onderhoudskosten omdat er geen chemische reinigingsmiddelen nodig zijn
- Perfecte anti-graffiti eigenschappen
- Dampdoorlatend, sluit de ondergrond niet af
- Zeer hoge UV-resistentie en glansbehoud
- Zeer lage vuilaanhechting
- Uitstekende buitenduurzaamheid

Technische gegevens

Kleur: Transparant
Geur: Karakteristiek
Soortelijk gewicht: 0,98 kg/liter
Vlampunt: 54°C

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 35°C, minimaal 8°C
Relatieve luchtvochtigheid: max 80% en 3°C boven dauwpunt

Gebruiksaanwijzing

1. De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc.
2. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig intact, droog en stofvrij is.
3. Graffitiguard Permanent HD onverdund gebruiken of tot 30% verdunnen met terpentijn.
4. Graffitiguard Permanent HD aanbrengen met een langharige roller, kwast of airless spuitapparaat. Aanbrengen met een gemiddeld verbruik van 150 tot 250 g/m² afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
5. Voor sterk zuigende en ruwe ondergronden kan het nodig zijn om een tweede laag aan te brengen om een egale

bescherming te krijgen. Wacht hiermee tot de eerste laag kleefvrij is (ca. 2-3 uur).

Droging

Waterbestendig: na 4 uur (bij 20°C)
Uitgehard: maximaal 24 uur afhankelijk van de laagdikte
Volledig uitgehard: ca. 7 dagen

Verpakking

1 en 5 kg

Theoretisch verbruik

4 – 8 m² per liter afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

Praktische informatie

- Maak bij voorkeur een verpakking volledig leeg na opening. Na blootstelling aan lucht zal overgebleven product verder uitharden en dikker worden.
- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met terpentijn. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Neem voor toepassing met airless spuitapparaat contact op met een van onze technische adviseurs.
- Graffitiguard Permanent HD is niet geschikt voor aerosol applicatie. Vernevelen van het product zal leiden tot verspreiding van aerosol druppels in de lucht die bij inademing serieuze gezondheidsrisico's met zich mee brengen.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Ontvlambare vloeistof en damp. Voorkom inademing van aerosolen. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Mei 2023
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57621