

MAVROSEAL WETLOOK

Hoogwaardig watergedragen impregneermiddel met kleurverdiepend effect



Productomschrijving

Mavroseal Wetlook is een hoogwaardig watergedragen impregneer op basis van gemodificeerde polysiloxanen die speciale kleur versterkende componenten bevat.

Mavroseal Wetlook vormt na het aanbrengen bij contact met atmosferische lucht een waterafstotende barrière zonder de waterdampdoorlatendheid van de ondergrond te beïnvloeden. Mavroseal Wetlook dringt door in het oppervlak en maakt deze waterafstotend, terwijl het tegelijkertijd de kleur intensiveert zonder glans. Oppervlakken zien er kleurrijker en frisser uit en krijgen een "wet-look" effect.

Toepassing

Mavroseal Wetlook wordt gebruikt om doffe en kleurloze wand- en vloeroppervlakken, trappen, entrees en terrassen te laten stralen. Mavroseal Wetlook is geschikt voor alle absorberende natuur- of kunststenen waaronder marmer, travertin, zandsteen, betonblokken, terrazzo en graniet.

Eigenschappen

- Kleurversterkend effect
- Sterk afparel effect
- Hoog penetratie vermogen
- Waterafstotend
- Consolideert het oppervlak
- Vermindert vuilaanhechting
- Voorkomt erosie
- Oplosmiddelvrij
- Voorkomt uitbloei van oplosbare zouten

Technische gegevens

Kleur: Wit
Geur: Geurloos
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter
pH: 7-8
Vaste stof gehalte: 50%

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid: max. 95% en 3°C boven dauwpunt gedurende aanbrengen en drogen

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig bestaande gevels vooraf met een hogedrukreiniger. Gebruik bij sterke vervuiling een geschikte gevelreiniger zoals Facadeclean. Verwijder algen, mos en schimmels met Algen Remover.
2. Dek niet te behandelen oppervlakken zoals glas, kozijnen, bestrating en planten af met folie.
3. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is.
4. Breng Mavroseal Wetlook onverdund aan met behulp van een roller of logedrukspuit.
5. Breng eventueel nat-in-nat een tweede laag aan.
6. Verwijder gemorst product direct met een vochtige doek.

Droging

Waterbestendig: ca. 6 uur
Droog: ca. 24 uur

Verpakking

1 en 10 liter

Theoretisch verbruik

1 – 4 m²/l afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond

Praktische informatie

- Product niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Mavroseal Wetlook is zeer gevoelig voor vocht, sluit verpakkingen goed na elk gebruik!
- Bij hoge temperaturen, harde wind of hete ondergronden zal het product sneller verdampen en zal de indringdiepte minder zijn.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Vorkom huid- en oogcontact, draag geschikte bestendige handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril, en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Oktober 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57645