

NITOCRYL®

Een hoogwaardig semipermanente, reversibele coating die langdurige bescherming, glans en kleurherstel geeft aan diverse ondergronden



Productomschrijving

Nitocryl® is een 1-component, transparante, watergedragen acrylaat coating die langdurige bescherming, glans en kleurherstel geeft aan verweerde kunststoffen, verpoederde en verkrijte coatings en verweerde gevelbeplating.

Nitocryl® is vuil- en waterafstotend en geeft ondergronden hun oorspronkelijk uitstraling terug.

Nitocryl® is reversibel en gemakkelijk te verwijderen met Multistrip. Zo is dit product na zijn verwachte levensduur van 2- 4 jaar gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

Nitocryl® wordt in de meeste gevallen toegepast in combinatie met de Nitocryl® Primer om op alle ondergronden verbeterde hechting, bescherming en duurzaamheid te geven.

De Nitorange van Mavro bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semipermanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, Duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de Nitorange!

Toepassing

Nitocryl® is speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze gevel afwerkmaterialen zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium en gecoate ondergronden. Denk hierbij vooral aan verpoederde kozijnen op kantoor- en bedrijfspanden en verpoederde gevelbeplating.

Eigenschappen

- Herstelt en versterkt de oorspronkelijke kleur van de ondergrond
- Semipermanent en reversibel
- Transparante zijdeglanzende laag
- Bestand tegen UV-licht
- Veilig en eenvoudig in gebruik
- Zeer hoog rendement!

Technische gegevens

Kleur: Witte emulsie
Geur: Karakteristiek mild
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/liter
pH: 7- 8
Vlampunt: >100°C

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: minimaal 10°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Gebruiksaanwijzing

1. Bij de applicatie van de Nitocryl® is de voorbereiding zeer belangrijk. Reinig de ondergrond grondig met Uniclean Low Foaming en spoel na met water. Ondersteun eventueel met een scotch-brite of powersponge.
2. Gebruik Isopropanol om de laatste residuen weg te halen en de ondergrond te drogen.
3. Behandel de ondergrond met Nitocryl® Primer.
4. Breng Nitocryl® aan op een schone en droge ondergrond met behulp van een zachte inwasser of powerspons met een microvezeldoek. Werk nauwkeurig in één richting om aanzetten en laagdikteverschil te voorkomen.
5. Breng eventueel na opdrogen (ca. 30 min) een tweede laag aan om oneffenheden te herstellen.

Droging

Stofdroog: 10 – 15 minuten
Droog: 30 minuten – 1 uur

Verpakking

1 en 5 liter

Theoretisch verbruik

50 – 70 m²/l afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Praktische informatie

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Neem bij vragen over de applicatie altijd contact op met een van onze technisch adviseurs.
- Overschrijdt niet het verbruik (50-70 m²/L) van Nitocryl®.

Onderhoud

Het Nitocryl® conserveringssysteem is gevoelig voor oplosmiddelen, schurende middelen en producten met een hoge- of lage pH. Voor het verkrijgen van een optimale duurzaamheid adviseren wij de geconserveerde ondergrond minimaal jaarlijks te reinigen met water en Uniclean Neutral (1:20 verdund) of Nitoshine (1:100 verdund).

Nitocryl® is na zijn verwachte levensduur gemakkelijk te herstellen door de bestaande conservering te verwijderen met Multistrip en vervolgens Nitocryl® opnieuw aan te brengen volgens de standaard werkwijze.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Nitocryl® is niet geclassificeerd. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Mei 2023
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57710