

RUST REMOVER

Speciaal ontwikkelde verwijderaar voor het verwijderen van roest en andere oxidatie



Productomschrijving

Rust Remover is een vloeibare verwijderaar op basis van een fosforzuur voor het verwijderen van hardnekkige roest en andere oxidatie.

Rust Remover verwijdert effectief roest en laat tegelijkertijd een beschermende fosfaat-laag achter op de ondergrond. Deze fosfaat-laag biedt tijdelijke bescherming tegen roest én is overschilderbaar. Wanneer de fosfaat-laag wordt overschilderd zal deze als een primerlaag het onderliggende metaal langdurig beschermen tegen roest, en de hechting verbeteren.

Toepassing

Rust Remover kan toegepast worden op onder andere ijzer, metaal, koper, messing en andere non-ferro metalen.

Rust Remover is ook geschikt om remstof en bovenleidingaanslag te verwijderen van treinen, metro's en trams.

Eigenschappen

- Biedt tijdelijke bescherming
- Werkt snel en effectief
- Geschikt om beton te etsen

Technische gegevens

Kleur:	Transparant
Geur:	Scherp
Soortelijk gewicht:	1,26 kg/liter
pH:	<1 (sterk zuur)
Bevat:	Fosforzuur en oppervlakte actieve stoffen

Applicatie omstandigheden

Rust Remover is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

1. Rust Remover geconcentreerd of verdund met water tot 1:10 gebruiken.
2. Breng Rust Remover gelijkmatig aan met een lagedrukspuit of een borstel. Bij toepassing op rollend materieel, eerst het oppervlak bevochtigen alvorens de Rust Remover aan te brengen
3. Laat het product inwerken tot de roest of aanslag is opgelost.
4. Indien het oppervlak wordt geschilderd, niet afspoelen met water maar laten drogen.
5. Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.

Verpakking

1, 5 en 10 liter

Theoretisch verbruik

3 – 5 m² per liter afhankelijk van de vervuiling en de gebruikte verduunning.

Praktische informatie

- Niet mengen met andere producten. Pas op met alkalische producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Rust Remover is een zuur product en kan bij verkeerd gebruik de ondergrond aantasten, zet vooraf altijd een proef.

- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril.. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten of bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Augustus 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57850