

SHADOWREMOVER GEL

Speciaal ontwikkelde gel verwijderaar voor het verwijderen van graffiti schaduwen

PRODUCTOMSCHRIJVING

SHADOWREMOVER GEL is een speciaal ontwikkelde verwijderaar voor graffiti schaduwen. Schaduwen blijven vaak achter na het verwijderen van graffiti, voornamelijk op poreuze ondergronden zoals metselwerk en beton.

SHADOWREMOVER GEL dringt door de speciale samenstelling diep in de poriën van de ondergrond om de laatste schaduwen te verwijderen.

SHADOWREMOVER GEL kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is volledig biologisch afbreekbaar volgens OECD test 302b.

SHADOWREMOVER GEL is gelvormig en kan daardoor zeer goed worden toegepast op verticale ondergronden zoals muren en gevels.

TOEPASSING

SHADOWREMOVER GEL met name geschikt voor poreuze ondergronden zoals graniet, natuursteen, beton, metselwerk, tegels, hout en kalksteen.

SHADOWREMOVER GEL is ook geschikt voor vele harde ondergronden, maar zet altijd een proefstuk om zeker te weten dat de ondergrond niet wordt aangetast.

Gebruik **SHADOWREMOVER GEL** niet op zachte metalen ondergronden zoals aluminium en koper!

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert snel en effectief graffiti schaduwen
- Geschikt voor gebruik op vele soorten ondergronden
- Volledig biologisch afbreekbaar
- Zeer geschikt voor gebruik op verticale ondergronden waar een lange inwerktijd gewenst is
- Droogt langzamer op en heeft daardoor een langere en effectievere werking

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Geel/oranje
Geur:	Mild
Soortelijk gewicht:	1,06 kg/liter
pH:	Ca. 14 (sterk alkalisch)
Bevat:	Kaliumhydroxide

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

SHADOWREMOVER GEL is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng **SHADOWREMOVER GEL** onverdund aan op de ondergrond met een kwast of chemisch resistente borstel.
2. Laat het product 2-30 minuten inwerken
3. Spuit de schaduwen weg met hoge druk (70-150 bar) en heet water (40-90°C).

VERPAKKING

1 en 5 Liter

THEORETISCH VERBRUIK

2 – 5 m² per liter afhankelijk van de ondergrond en de aard van de schaduw.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Niet verdunnen of mengen met andere producten. Pas op met zure producten.
- Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen, pas hier de inwerktijd op aan.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon
- Reinig gereedschap en verwijder productresten met schoon water.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Kan ernstige brandwonden en permanent oogletsel veroorzaken. Voorkom ten alle tijden huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Spoel bij contact met de huid of ogen direct na met veel water. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valeten 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com



DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: April 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57619