

CEMENT RESIDUE REMOVER

Kraftvoller Gel-Säurereiniger zur Entfernung von hartnäckigen Kalkausblühungen und Zementrückständen

Produktbezeichnung

Cement Residue Remover ist ein stark saurer Reiniger auf Basis von Salzsäure und Phosphorsäure.

Cement Residue Remover beseitigt wirksam frühe weiße Ablagerungen, Kalk, Zementschlamm und Salpeter.

Anwendung

Cement Residue Remover eignet sich für die Reinigung von säurebeständigen, mineralischen Oberflächen wie Ziegel und Fliesen.

Eigenschaften

- Effiziente, schnelle Reinigung
- Ist sanft zu den meisten Oberflächen
- Hinterlässt keine Rückstände

Technische daten

Farbe:	Transparent
Geruch:	Mild säuerlich
Spezifisches Gewicht:	1,20 kg/liter
pH-Wert:	Ca. 1
Enthält:	Salzsäure und Phosphorsäure

Einsatzbedingungen

Cement Residue Remover kann bei allen trockenen Witterungsbedingungen verwendet werden.

Benutzerhandbuch

1. Cement Residue Remover unverdünnt mit einer Bürste oder einem Besen auftragen. Auf horizontalen Flächen das Produkt ausgießen und mit einer Bürste oder einem Besen verteilen.
2. Lassen Sie das Produkt ca. 5 - 60 Minuten lang in den Untergrund einziehen. Halten Sie den Untergrund während der Einwirkzeit feucht.
3. Spülen und reinigen Sie den Untergrund mit einem Hochdrucksprühgerät.
4. Verwenden Sie je nach Untergrund einen Druck zwischen 50 und 200 bar. Verwenden Sie kaltes oder warmes Wasser mit einer Höchsttemperatur von 50°C.
5. Falls erforderlich, die Behandlung wiederholen.

Verpackung

1, 5 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

Verbrauch 5-15 m²/l. Der Verbrauch hängt stark von der Art und dem Grad der Verschmutzung und der Porosität des Untergrundes ab.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Besondere Vorsicht ist bei alkalischen Produkten geboten.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Anwendungszeit entsprechend an.
- Nicht auf heiße Oberflächen oder bei voller Sonneneinstrahlung auftragen.
- Lassen Sie das Produkt nicht austrocknen.
- Bei Anwendung in Innenräumen den Bereich gut lüften.



- Verwenden Sie Cement Residue Remover Gel, wenn eine besonders lange Einwirkzeit auf vertikalen Flächen erforderlich ist.

Lagerung und haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 12 Monate haltbar. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Sicherheitsvorschriften

Verursacht schwere Verätzungen und Augenschäden. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung konsultieren.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: September 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57655