

# FACADECLEAN EXTRA STRONG

Der stärkste Fassadenreiniger für extrem verschmutzte mineralische Oberflächen



## Produktbezeichnung

Facadeclean Extra Strong ist ein hochkonzentrierter saurer Fassadenreiniger auf Basis von Fluorwasserstoffsäure (HF) und Phosphorsäure. Einsetzbar, wenn Standard-Fassadenreiniger nicht ausreichen. Facadeclean Extra Strong hat eine extrem starke Wirkung und kann auf extremst verschmutzten mineralischen Oberflächen eingesetzt werden. Facadeclean Extra Strong entfernt effektiv alle gängigen Arten von Wandverschmutzungen und Ablagerungen.

## Anwendung

Facadeclean Extra Strong kann auf den meisten mineralischen Untergründen einschließlich Beton, Mauerwerk und Klinker verwendet werden. Verwenden Sie Facadeclean Extra Strong nicht auf Glas oder kalkhaltigen Steinen wie Marmor und Travertin.

## Features

- Extrem leistungsstark
- Hochkonzentriert
- Schnelles Arbeiten
- Entfernt sehr schnell und gründlich alle Arten von Fassadenschmutz und Ablagerungen

## Technische daten

Farbe:	Transparent
Geruch:	Scharfe Säure
Spezifische Schwerkraft:	1,12 kg/Liter
pH-Wert:	<1
Enthält:	Fluorwasserstoffsäure (HF) und Phosphorsäure

## Einsatzbedingungen

Facadeclean Extra Strong kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

## Benutzerhandbuch

- Decken Sie alle nicht behandelbaren Oberflächen wie Lacke, Straßen, Metalle, Glas und Pflanzen vorher mit Kunststoff ab.
- Facadeclean Extra Strong bis zu 1:4 mit Wasser verdünnen. Befeuchten Sie die Oberfläche vor der Verwendung mit Wasser.
- Tragen Sie Facadeclean Extra Strong mit einem weichen Pinsel auf. Arbeiten Sie von unten nach oben, um Leckagestellen und Flecken zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt ca. 1 bis 15 Minuten auf die Oberfläche einwirken. Halten Sie den Untergrund feucht und lassen Sie das Produkt nicht austrocknen.
- Spülen und reinigen Sie das Substrat mit Hochdruck und warmem Wasser. Verwenden Sie, je nach Oberfläche, einen Druck zwischen 50 und 200 bar. Verwenden Sie kaltes oder heißes Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 50 °C.
- Wiederholen Sie die Behandlung, falls erforderlich.

## Verpackung

10 Liter

## Theoretischer verbrauch

Verbrauch 5 - 15 m<sup>2</sup> pro Liter, je nach Art und Grad der Verschmutzung und der Porosität des Untergrundes.

## Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Seien Sie besonders vorsichtig mit alkalischen Produkten.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.
- Bewahren Sie Calciumgluconat-Salbe in Reichweite auf, falls es zu Hautkontakt kommt, siehe Sicherheitshinweise.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Verursacht schwere Verätzungen und Augenschäden. Atmen Sie keine Dämpfe, Nebel oder Sprühnebel ein. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung, Gesichtsschutz und Schutzbrille. Facadeclean Extra Strong enthält Fluorwasserstoffsäure, bei Kontakt sofort einen Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Sofort mit reichlich fließendem lauwarmem Wasser bis zu 5 Minuten abspülen. Tragen Sie dann eine dicke Schicht Calciumgluconat-Salbe auf die betroffene Haut auf. Nach 2 Minuten spülen Sie die Schicht ab und tragen eine weitere auf. Wiederholen Sie den Vorgang alle 2 Minuten, bis der Schmerz nachlässt oder ärztliche Hilfe verfügbar ist. Konsultieren Sie vor der Verwendung immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden.



---

Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020  
Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel-Nummer: 57646