

# FLOORGUARD SB

Hochwertiges, lösemittelhaltiges Imprägniermittel zur dauerhaften wasserabweisenden Behandlung von Mineralböden



## Produktbezeichnung

Floorguard SB ist ein lösemittelhaltiges Imprägniermittel auf Basis eines hochwertigen Silan/Siloxan-Gemisches.

Floorguard SB ist lösemittelhaltig und dringt daher tief in den Untergrund ein und sorgt für eine lang anhaltende wasserabweisende Wirkung.

Floorguard SB trocknet schneller als ein wässriges Imprägniermittel und kann auch auf bereits hydrophobierten Böden eingesetzt werden.

## Anwendung

Floorguard SB wurde speziell für den Einsatz auf leicht porösen mineralischen Untergründen wie Fliesen, Naturstein, Beton und Klinkern entwickelt.

Floorguard SB wird häufig in Büros, Garagen, Kellern, Lagerböden, Lüftungskanälen, Gussasphalt, Produktionsbereichen und Lebensmittellagern eingesetzt.

## Features

- Wasserdampfdurchlässig
- Leicht zu verarbeiten
- Langlebig, wartungsarm
- UV-beständig
- Staubfrei

## Technische daten

Farbe:	Hellbraun
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifische:	Schwerkraft: 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	>65°C

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %

## Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei ist. Führen Sie eventuelle Reparaturen mit Mavrox® Repair Mortar 2C durch.
2. Floorguard SB gleichmäßig mit einer Rolle, einem Raketel oder einem Niederdrucksprüher auftragen.
3. Tragen Sie zwei Anstriche nass-in-nass auf, um eine vollständige Sättigung des Untergrunds zu gewährleisten.
4. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem fusselfreien Tuch.

## Trocknung

Wasserdicht:	ca. 2 Stunden
trocken:	ca. 4 Stunden
Vollständig ausgehärtet:	72 Stunden

## Verpackung

10, 25 und 1000 Liter

## Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 1 - 10 m<sup>2</sup>/l je nach Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Entfernen Sie überschüssiges Material sofort

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille. Tödlich bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57831