

FLOORGUARD SEALER

Wasserbasierte Versiegelung für alle
wasserbeständigen Böden



Produktbezeichnung

Floorguard Sealer ist eine effektive Versiegelung auf Wasser-basis, um Böden staubfrei und verschleißfest zu machen. Floorguard Sealer garantiert eine optimale Pflege poröser Böden, indem es die Poren füllt und für eine gute Haftung sorgt. Floorguard Sealer ist auch als Grundierung für Polymerboden-wachse wie Floorguard Polycryl geeignet.

Anwendung

Floorguard Sealer ist für praktisch alle Arten von wasserbeständigen Böden geeignet, einschließlich Linoleum, Vinyl, PVC, Beton und Fliesen.

Features

- ⊖ Ausgezeichnete Adhäsion
- ⊖ Hochgradig verschleißfest
- ⊖ Benutzerfreundlich
- ⊖ Wasserbasiert
- ⊖ Leicht zu verarbeiten

Technische daten

Farbe:	Weiß/beige Emulsion
Geruch:	Geruchsneutral
Spezifische Schwerkraft:	1,0 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 7

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	mindestens 10°C
Substrattemperatur:	mindestens 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Maximal 80%

Benutzerhandbuch

1. Die Böden sollten vollkommen sauber, trocken und staubfrei sein.
2. Floorguard Sealer unverdünnt auf die Oberfläche auftragen und mit einer Rolle, Waschmaschine, Rakel oder einem Niederdrucksprüher verteilen.
3. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein.
4. Entfernen Sie überschüssiges Material sofort.

Trocknung

Staubtrocken:	ca. 1 Stunde
Durchgetrocknet:	ca. 3 Stunden
Lackierbarkeit:	ca. 10 Stunden

Verpackung

5 liter

Theoretischer verbrauch

1 - 14 m²/l je nach Saugfähigkeit und Porosität der Oberfläche

Praktische informationen

- ⊖ Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- ⊖ Nicht geeignet für Cummiböden

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Floorguard Sealer ist nicht klassifiziert. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 54130