

FLOORGUARD

Hochwertiges wässriges Imprägniermittel auf Silan/Siloxan-Basis mit hoher Haltbarkeit und starkem Abperleffekt



Produktbezeichnung

Floorguard ist ein hochwertiges wässriges Hydrophobierungsmittel auf Basis von Silan/Siloxan. Floorguard dringt tief in den Untergrund ein und macht Böden dauerhaft wasser- und schmutzabweisend. Floorguard versiegelt die Oberfläche nicht und bleibt zu 100% wasserdampfdurchlässig. Floorguard ist hochgradig UV- und alkalibeständig.

Anwendung

Floorguard ist für die Hydrophobierung von mineralischen Böden wie Beton, Fliesen und Klinker geeignet.

Features

- ☐ Stark wasserabweisend
- ☐ 100% wasserdampfdurchlässig
- ☐ Hohes Durchdringungsvermögen
- ☐ Reduzierte Schmutzanhaftung
- ☐ Lösungsmittelfrei
- ☐ Hohe Lebensdauer

Technische daten

Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische:	Schwerkraft: ca. 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 7
Enthält:	Silan/Siloxan

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Maximal 95% und 3°C über Taupunkt

Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.
2. Floorguard unverdünnt mit einem Niederdrucksprüher, einer Rolle oder im Fließverfahren auftragen. Falls erforderlich, zwei Anstriche nass-in-nass auftragen, bis der Untergrund vollständig gesättigt ist.
3. Entfernen Sie überschüssiges Produkt mit einem feuchten Tuch.

Trocknung

Wasserdicht:	nach ca. 2 Stunden
Trocken:	nach ca. 4 Stunden

Verpackung

10, 25 und 1000 Liter

Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 1 - 2 m²/l je nach Porosität und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Praktische informationen

- ☐ Verdünnen oder mischen Sie das Produkt nicht mit anderen Produkten.
- ☐ Bei hohen Temperaturen, starkem Wind oder heißen Oberflächen verdunstet das Produkt schneller und die Eindringtiefe ist geringer.
- ☐ Kann eine leichte Farbvertiefung an der Oberfläche ergeben.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Zie-hen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 54091