

GRAFFITI REMOVER GEL

Kraftvoller, universeller Graffiti-Entferner in Gelform



Produktbezeichnung

Graffiti Remover Gel ist unser meistverwendeter universeller Graffiti-Entferner, der auf einer sorgfältig formulierten Mischung aus Lösungsmitteln und Hilfsstoffen basiert. Graffiti Remover Gel löst schnell und effektiv praktisch alle Formen von Graffiti und Tinten, ohne den Untergrund zu beschädigen. Graffiti Remover Gel ist ein gelartiges Produkt und eignet sich daher sehr gut für vertikale Substrate und reduziert unnötige Verluste.

Anwendung

Graffiti Remover Gel ist sehr gut geeignet zur Entfernung von Graffiti auf porösen und harten Oberflächen wie Granit, Naturstein, Marmor, Kalkstein, Beton, Schiefer, Mauerwerk und anorganischen Farben. Graffiti Remover Gel kann auch auf harten Oberflächen wie Metall, Glas, behandeltem Holz, Klinkern, glasierten Fliesen und einigen Kunststoffen verwendet werden.

Features

- Biologisch abbaubar
- Mildes Parfüm
- Entfernt schnell und effektiv alle Arten von Graffiti
- Geeignet für den Einsatz auf fast allen Oberflächen
- Hervorragend geeignet zum Entfernen von Graffiti auf Mauerwerk, Beton und Fassaden

Technische daten

Farbe:	Grün
Ceruch:	Charakteristisch mild
Spezifische Schwerkraft:	1,20 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 8
Enthält:	Lösungsmittel
Flammpunkt:	~90°C

Anwendungsbedingungen

Graffiti Remover Gel kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Einsatzbedingungen

von Wänden, Beton und anderen porösen Oberflächen:

1. Decken Sie den Boden ggf. mit einer geeigneten Auffangmatte wie z. B. der Absorbent Roll ab.
2. Tragen Sie das Graffiti Remover Gel unverdünnt mit einem Pinsel oder einer chemisch resistenten Bürste auf den Untergrund auf.
3. Lassen Sie das Produkt 20 bis 60 Minuten auf der Oberfläche einwirken und arbeiten Sie das Graffiti während der Einwirkzeit regelmäßig mit einer Bürste oder einem Pinsel durch.
4. Anschließend spritzen Sie das Graffiti mit Hochdruck (150 bar) und heißem Wasser (ca. 90°C) ab.
5. Optional: Tragen Sie unmittelbar nach dem Entfernen des Graffiti eine semipermanente oder permanente Anti-Graffiti-Beschichtung auf.
6. Eventuell verbleibende Schatten/Pigmente können mit SHADOWREMOVER entfernt werden.

Graffitientfernung von Metall, Glas und anderen harten, nicht porösen Oberflächen:

7. Tragen Sie eine kleine Menge Graffiti Remover Gel auf ein trockenes, sauberes Mikrofaser Tuch oder einen Power-Schwamm auf.
8. Tragen Sie das Produkt auf die Oberfläche auf und lassen Sie es für einige (5-15) Minuten auf das Graffiti einwirken.
9. Bürsten Sie das Graffiti anschließend mit einem sauberen Teil des Tuchs ab und spülen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab.
10. Optional: Tragen Sie unmittelbar nach dem Entfernen des Graffiti eine Anti-Graffiti-Beschichtung auf.

Verpackung

1 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

Beachten Sie einen Verbrauch von 5 - 10 m² pro Liter auf porösen Oberflächen und 5 - 15 m²/l auf nicht porösen Oberflächen. Der Verbrauch hängt immer von der Oberfläche und dem Graffiti ab.

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
- Nicht auf heiße Oberflächen oder in vollem Sonnenlicht anwenden
- Reinigen Sie Werkzeuge und entfernen Sie Produktreste mit sauberem Wasser.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57608