

# GRAFFITI GEL 221 RS

Das effektivste Produkt zur Entfernung von Graffiti auf Zügen, Bussen, U-Bahnen und anderem rollenden Material



## Produktbezeichnung

Graffiti Gel 221 RS (Schienenfahrzeuge) ist ein milder, gelartiger Graffiti-entferner auf Basis umweltfreundlicher und biologisch abbaubarer Lösungsmittel.

Graffiti Gel 221 RS in Kürze: Schnell, effektiv, biologisch abbaubar, einfach in der Anwendung und schonend zum Original-Oberflächenmaterial.

Graffiti Gel 221 RS ist das von nationalen und internationalen Verkehrsbetrieben am häufigsten eingesetzte und vorgeschriebene Produkt und wurde von verschiedenen Stellen und Universitäten geprüft.

Graffiti Gel 221 RS hat einen typisch milden Geruch und eignet sich aufgrund seiner gelartigen Struktur sehr gut für senkrechte Flächen wie z.B. die Außenseite von Schienenfahrzeugen.

## Anwendung

Graffiti Gel 221 RS wurde speziell für die Entfernung von Graffiti auf der Außenseite von Schienenfahrzeugen entwickelt. Nahezu alle Oberflächen wie Ofenwand, Fenster, Griffe und Treppen können problemlos mit Graffiti Gel 221 RS behandelt werden.

## Features

- Biologisch abbaubar (OECD-Test 302b)
- Mildes Parfüm
- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Entfernt schnell und effektiv alle Arten von Graffiti
- Geeignet für den Einsatz auf fast allen Oberflächen

## Technische daten

Farbe:	Gelb
Parfüm:	Mild
Spezifische Schwerkraft:	1,05 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 7 (neutral)
Enthält:	Lösungsmittel

## Technische daten

Graffiti Gel 221 RS kann bei allen trockenen Witterungsverhältnissen eingesetzt werden.

## Einsatzbedingungen

1. Legen Sie vor Beginn der Reinigung eine Absorbent Roll unter die zu behandelnde Oberfläche, um Lackreste aufzufangen.
2. Graffiti Gel 221 RS unverdünnt mit einem weichen Pinsel auf das Graffiti auftragen.
3. Lassen Sie das Produkt 3-5 Minuten einwirken und reiben Sie dann das Graffiti mit einer harten oder weichen Bürste ein, um den Prozess zu beschleunigen (auführen).
4. Lassen Sie das Produkt weitere 10-15 Minuten einwirken, bis das Graffiti sichtbar aufgelöst ist.
5. Entfernen Sie anschließend das gelöste Graffiti mit geringem Druck und warmem Wasser oder mit Gummi-Fensterabstreifern von der Oberfläche.
6. Wenn Sie einen Gummiwischer verwenden, neutralisieren Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
7. Entfernen Sie hartnäckige Farbreste mit einem Kunststoffspachtel oder einem nicht scheuernden weißen Pad.

## Verpackung

1 und 10 Liter

## Theoretischer verbrauch

Rechnen Sie mit einem Verbrauch von 2 - 7 m<sup>2</sup> pro Liter, je nach Oberfläche und Graffiti.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
- Niedrige Temperaturen können die Wirkung verlangsamen, passen Sie daher die Einwirkzeit entsprechend an. Graffiti Gel 221 RS Winter Edition kann bei niedrigen Temperaturen (<8°C) eingesetzt werden.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.
- Reinigen Sie Werkzeuge und entfernen Sie Produktreste mit sauberem Wasser.
- Bitte beachten Sie, dass nach dem Entfernen von Graffiti die Oberfläche des Rollmaterials für die nächsten 24 Stunden weicher und empfindlicher als normal sein wird.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden.



---

Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57617