

INOXCOAT REMOVER

Effizientes Produkt für die schnelle und sichere Entfernung von Inoxcoat.



Produktbezeichnung

Inoxcoat Remover ist ein effektives Reinigungsmittel für die schnelle und sichere Entfernung von Inoxcoat. Inoxcoat Remover wird verwendet, wenn Inoxcoat vollstän-dig von der Oberfläche entfernt werden muss, z. B. nach einer Beschädigung oder Renovierung.

Anwendung

Inoxcoat Remover kann auf allen Edelstahloberflächen eingesetzt werden.

Features

- Einfach zu bedienen
- Schnell und effektiv
- Entfernt Inoxcoat ohne Rückstände

Technische daten

Farbe: Transparent
Ceruch: Kennlinie
Spezifische Schwerkraft: 1,0 kg/Liter
pH-Wert: 8

pH-Wert: 8 Flammpunkt: 55°C

Einsatzbedingungen

Inoxcoat Remover kann bei allen trockenen Wetterbedingun-gen verwendet werden.

Benutzerhandbuch

- Tragen Sie Inoxcoat Remover unverdünnt mit einem Mikrofasertuch auf.
- 2. Lassen Sie das Produkt mindestens 5 Minuten lang einwirken.
- 3. Mit einem weißen Pad oder Powerschwamm durcharbeiten und anschließend gut mit Wasser abspülen
- Reinigen Sie mit Inox Degreaser und lassen Sie es an der Luft trocknen. Tragen Sie Inoxcoat gemäß dem im Produktblatt beschriebenen Verfahren erneut auf.

Verpackung

5 liter

Theoretischer verbrauch

Rechnen Sie mit einem Verbrauch von 2 – 5 m2 pro Liter, je nachdem, wie stark die Verschmutzung ist und wie viele Schichten von langzogt entfernt werden müssen

Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen
 Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
 Nicht auf heiße Oberflächen oder in vollem Sonnenlicht anwenden
- Lüften Sie den Raum bei Verwendung in Innenräumen gut.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern. Von direkter Sonneneinstrahlung und Zündquellen fernhalten.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel T. +31 418 680 680 E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftung sausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neues-ten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehler-hafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57884