

# INOXCOAT

Hochwertige transparente Beschichtung für die Konservierung von Edelstahl



## Produktbezeichnung

Innoxcoat ist eine hochwertige, semipermanente, transparente Beschichtung für die Konservierung von Edelstahl. Innoxcoat verleiht Edelstahloberflächen einen schönen seidigen Glanz und verhindert das Anhaften von Schmutz und Fett. Innoxcoat ist die Lösung für Fingerabdrücke, Flecken und Verschmutzungen, die häufig auf Edelstahl auftreten. Innoxcoat bietet einen lang anhaltenden Schutz mit hoher Verschleiß- und Schlagfestigkeit. Innoxcoat repariert leichte und kleine Kratzer und macht verwitterte Edelstahloberflächen wieder wie neu.

## Anwendung

Innoxcoat kann auf allen Edelstahloberflächen, sowohl innen als auch außen, angewendet werden. Gängige Oberflächen sind Aufzüge, Rolltreppen, Automaten und Plattierungen. Bei Außenanwendung hängt die Lebensdauer von Innoxcoat stark von den Witterungsbedingungen und dem Standort ab. Innoxcoat wird häufig in Büros, Bahnhöfen, Flughäfen, Museen und vielen anderen Bereichen eingesetzt.

## Features

- Auf Wasserbasis
- Seidenglanz
- Einfach zu bedienen
- Pflegeleicht und einfach zu entfernen mit Innoxcoat Remover

## Technische daten

Farbe:	Gelb
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische	Schwerkraft: 1,05 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 8

## Einsatzbedingungen

Innoxcoat kann bei trockenem Wetter und Temperaturen zwischen 8°C und 20°C aufgetragen werden. Nicht in der prallen Sonne anwenden.

## Benutzerhandbuch

1. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Inox Pre-Clean. Falls erforderlich, mit einem Powerschwamm unterstützen.
2. Entfetten und trocknen Sie die Oberfläche mit INOX Degreaser.
3. Falten Sie ein Mikrofasertuch mehrmals in der Hälfte oder wickeln Sie ein Mikrofasertuch um einen Power-Schwamm.
4. Bereiten Sie eine kleine Menge Innoxcoat auf dem Mikrofasertuch vor und tragen Sie damit das Innoxcoat auf die Oberfläche auf. Arbeiten Sie in langen Reihen und immer in der gleichen Richtung, um Markierungen zu vermeiden.
5. Falls erforderlich, tragen Sie nach 10-15 Minuten eine zweite Schicht auf. Flecken und/oder Fehlstellen sind nach der zweiten Schicht nicht mehr sichtbar.
6. Bei Anwendungsfehlern kann das Innoxcoat mit Innoxcoat Remover leicht repariert werden.

## Trocknung

Ungefähr 10 - 15 Minuten

## Verpackung

500 ml und 1 Liter

## Theoretischer verbrauch

75-125 m<sup>2</sup>/l

## Praktische informationen

- Arbeiten Sie in Abschnitten von 1 bis 2 m<sup>2</sup>, um Markierungen und Unterschiede in der Schichtdicke zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in Richtung der Struktur (Bürstenrichtung) des Untergrunds, um das natürliche Aussehen zu erhalten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen oder verdünnen.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57883