

MAVROSEAL WB

Hochwertiges wässriges Imprägniermittel auf Silan/Siloxan-Basis mit hoher Haltbarkeit und Abperleffekt



Produktbezeichnung

Mavroseal WB ist ein hochwertiges Hydrophobierungsmittel auf Basis von Silan/Siloxan.

Mavroseal WB dringt tief in den Untergrund ein und sorgt für eine lang anhaltende wasserabweisende Wirkung.

Mavroseal WB versiegelt die Oberfläche nicht und bleibt zu 100% wasserdampfdurchlässig.

Mavroseal WB ist hoch UV- und alkalibeständig.

Anwendung

Mavroseal WB eignet sich zur Hydrophobierung von bestehenden und neuen mineralischen Untergründen wie Ziegel, mineralischer Stuck, Beton, Kalksandstein und Naturstein.

Features

- Stark wasserabweisend
- 100% wasserdampfdurchlässig
- Hohes Durchdringungsvermögen
- Reduzierte Schmutzanhaftung
- Verhindert weißen Ausschlag
- Lösungsmittelfrei

Technische daten

Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische	Schwerkraft: ca. 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	ca. 7
Enthält:	Silan/Siloxan

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95% und 3°C über Taupunkt während der Verarbeitung und Trocknung

Benutzerhandbuch

1. Reinigen Sie bestehende Fassaden im Vorfeld mit einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie bei starker Verschmutzung einen geeigneten Fassadenreiniger wie Facadeclean. Entfernen Sie Algen, Moos und Pilze mit Algen Remover.
2. Decken Sie Flächen, die nicht behandelt werden sollen, wie z. B. Glas, Fensterrahmen, Gehwege und Pflanzen mit Folie ab.
3. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.
4. Mavroseal WB unverdünnt mit einem Niederdrucksprüher, einer Rolle oder im Fließverfahren auftragen. Arbeiten Sie vorsichtig von unten nach oben und tragen Sie eventuell einen zweiten Anstrich nass-in-nass auf, bis der Untergrund vollständig gesättigt ist.
5. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem feuchten Tuch.

Trocknung

Wasserdicht:	nach ca. 2 Stunden
Trocken:	nach ca. 4 Stunden

Verpackung

10, 25 und 1000 Liter

Theoretischer verbrauch

1 - 2 m²/l je nach Porosität und Saugfähigkeit des Untergrundes

Praktische informationen

- Verdünnen oder mischen Sie das Produkt nicht mit anderen Produkten.
- Bei hohen Temperaturen, starkem Wind oder heißen Oberflächen verdunstet das Produkt schneller und die Eindringtiefe ist geringer.
- Kann eine leichte Farbvertiefung an der Oberfläche ergeben.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 54089