

# MAVROSEAL WETLOOK

Hochwertiges lösungsmittelbasiertes Imprägniermittel auf Basis von Fluorpolymer mit farbverstärkender Wirkung



## Produktbezeichnung

Mavroseal Wetlook ist ein hochwertiges, lösemittelbasiertes Hydrophobierungsmittel auf Basis von Fluorpolymeren und verleiht dem Substrat einen farbverstärkenden Effekt (Wet-Look). Mavroseal Wetlook dringt tief in den Untergrund ein und sorgt für eine lang anhaltende wasserabweisende Wirkung. Mavroseal Wetlook versiegelt die Oberfläche nicht und bleibt zu 100% wasserdampfdurchlässig. Mavroseal Wetlook ist hoch UV- und alkalibeständig.

## Anwendung

Mavroseal Wetlook eignet sich zur Hydrophobierung bestehender und neuer mineralischer Untergründe wie Ziegel, mineralischer Stuck, Beton, Kalksandstein und Naturstein. Mavroseal Wetlook eignet sich sehr gut für die Hydrophobierung von bereits hydrophobierten Substraten.

## Features

- Stark wasserabweisend
- 100% wasserdampfdurchlässig
- Hohes Durchdringungsvermögen
- Reduzierte Schmutzanhaftung
- Verhindert weißen Ausschlag
- Schöner Farbverdickungseffekt (Wet-Look)

## Technische daten

Farbe:	Braun
Geruch:	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht	0,82 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Enthält:	Fluorpolymer und Lösungsmittel

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Substrattemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95% und 3°C über Taupunkt während der Verarbeitung und Trocknung

## Benutzerhandbuch

1. Reinigen Sie bestehende Fassaden im Vorfeld mit einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie bei starker Verschmutzung einen geeigneten Fassadenreiniger wie Facadeclean. Entfernen Sie Algen, Moos und Pilze mit Algen Remover.
2. Decken Sie Flächen, die nicht behandelt werden sollen, wie z. B. Glas, Fensterrahmen, Gehwege und Pflanzen mit Folie ab.
3. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.
4. Mavroseal Wetlook unverdünnt mit einer Rolle oder einem Niederdrucksprüher auftragen.
5. Falls erforderlich, eine zweite Schicht nass-in-nass auftragen.
6. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem feuchten Tuch.

## Trocknung

Wasserdicht:	nach ca. 1 Stunde
Trocken:	nach ca. 3 Stunden

## Verpackung

10 liter

## Theoretischer verbrauch

1 - 2 m<sup>2</sup>/l je nach Porosität und Saugfähigkeit des Untergrundes

## Praktische informationen

- Verdünnen oder mischen Sie das Produkt nicht mit anderen Produkten.
- Bei hohen Temperaturen, starkem Wind oder heißen Oberflächen verdunstet das Produkt schneller und die Eindringtiefe ist geringer.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete widerstandsfähige Handschuhe, Schutzkleidung, Schutzbrille und einen Gesichtsschutz. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57645