

MAVROX® TOPCOAT

Hochwertiges und witterungsbeständiges Beschichtungssystem zum Schutz mineralischer Untergründe vor Moos-, Schmutz- und Algenanhaftungen



Produktbezeichnung

Mavrox® Topcoat ist eine dauerhafte Beschichtung auf Basis eines silanisierten Acrylats.

Mavrox® Topcoat ist vollständig wasserdampfdurchlässig, so dass abblätternde Farbe und Feuchtigkeitsprobleme der Vergangenheit angehören.

Mavrox® Topcoat ist stark hydrophob, das heißt, die Beschichtung wird kaum nass und trocknet schnell. Das bedeutet, dass Algen, Moos und Pilze kaum eine Chance haben, sich festzusetzen.

Mavrox® Topcoat ist wasserbasiert und hoch UV- und alkalibeständig.

Mavrox® ist eine Produktlinie mit einem umfassenden Sortiment an hochleistungsfähigen Bauchemikalien. Mörtel, Epoxid- und Polyurethan-Boden- und Wandsysteme. Langlebige Produkte zum Schutz und zur Konservierung verschiedener Substrate für eine lange Zeit.

Bauchemie für Profis!

Anwendung

Mavrox® Topcoat wird für Innen- und Außenanwendungen auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Trockenbau und alten Farbenstrichen verwendet.

Features

- ☐ UV-beständig
- ☐ Wasserdampfdurchlässig
- ☐ Wasserabweisend
- ☐ Alkalibeständig
- ☐ Anwendbar auf alten Silikatlacken.
- ☐ Hohe Deckkraft

Technische daten

Farbe:	Erhältlich in hellen Farben
Parfüm:	Acryl
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,10 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 8,5
Enthält:	Silan/Acrylat-Dispersion

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	maximal 30°C, minimal 10°C
Temperatur des Substrats:	maximal 30°C, minimal 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	Max. 85% und 3°C über Taupunkt

Benutzerhandbuch

- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Bei alten und verschmutzten Untergründen entfernen Sie zunächst lose Partikel, Fett, Schmutz, Abbeizöl, Zementhaut, Aushärtemassen usw.
- Mavrox® Topcoat in 2 Schichten mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät auftragen.

Trocknung

Staubtrocken:	1 - 1,5 Stunden
Durchgetrocknet:	nach ca. 6 - 8 Stunden
Nach 12 Stunden überlackierbar	
Vollständig ausgehärtet:	nach 4 - 7 Tagen

Verpackung

5 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

Ergiebigkeit 5 - 6 m²/kg pro Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes.

Praktische informationen

- ☐ Nicht mit anderen Produkten mischen.
- ☐ Für Airless-Sprühaufrag: Maximal mit 5% Wasser verdünnen, Druck 150 - 200 bar, Düse 0,015 Zoll.
- ☐ Nicht auf elastische/thermoplastische Untergründe auftragen.
- ☐ Bei dunklen Farben fragen Sie bitte Ihren Berater

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Im Zweifelsfall konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 59935