

# NITOCRYL® PRIMER

1-Komponenten-Haftgrundierung auf Wasserbasis, die eine hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen erzeugt



## Produktbezeichnung

Nitocryl® Primer ist eine 1-komponentige, transparente, wasserbasierte Grundierung, die eine hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen wie Fassadenverkleidungen und gepulverten Fensterrahmen erzeugt.

Nitocryl® Primer wird als Haftgrundierung für Nitocryl® verwendet. Nitocryl® Primer ist reversibel und lässt sich mit Multistrip gleichzeitig mit dem Nitocryl® Decklack leicht entfernen.

Nitorange von Mavro besteht aus einer Kollektion von hochwertigen, schützenden, farb- und glanzgebenden Beschichtungen für nicht saugende Untergründe. In dem Bewusstsein, dass jeder Untergrund, jede Situation und jedes Objekt anders ist, hat unser Labor eine breite Palette von Renovierungsbeschichtungen entwickelt. Permanente Beschichtungen, semi-permanente reversible Beschichtungen und Farbbeschichtungen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften. Individualisierung, Qualität, Langlebigkeit und Farbrestitution, alles vertreten im Nitorange!

## Anwendung

Nitocryl® Primer wurde speziell für die Anwendung auf nicht porösen Materialien wie Kunststoffen, Abdeckungen, Aluminium und pulverbeschichteten Oberflächen entwickelt. Dies gilt insbesondere für gepulverte Fensterrahmen an Büro- und Geschäftsräumen und gepulverte Fassadenverkleidungen.

## Features

- Bietet eine verbesserte Haftung und Haltbarkeit von Nitocryl®.
- Beständig gegen UV-Licht
- Semi-permanent und reversibel
- Sicher und einfach zu bedienen
- Sehr hoher Wirkungsgrad!

## Technische daten

Farbe:	Weißer Emulsion
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische Schwerkraft:	1,0 kg/Liter
pH-Wert:	7- 8
Flammpunkt:	>100°C

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	mindestens 10°C
Substrattemperatur:	mindestens 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %

## Benutzerhandbuch

1. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit Wasser nach. Unterstützen Sie ggf. mit einem Scotch-Brite oder einem Powerponge.
2. Verwenden Sie Isopropanol, um die letzten Rückstände zu entfernen und die Oberfläche zu trocknen.
3. Tragen Sie Nitocryl® Primer auf eine saubere und trockene Oberfläche mit einem weichen Schrubber oder einem Power-Schwamm mit Mikrofasertuch auf. Arbeiten Sie genau in einer Richtung, um Markierungen und Unterschiede in der Schichtdicke zu vermeiden.
4. Nach 10 - 15 Minuten kann Nitocryl® aufgetragen werden.

## Trocknung

Staubtrocken:	10 - 15 Minuten
Trocken:	30 Minuten - 1 Stunde

## Verpackung

1 und 5 Liter

## Theoretischer verbrauch

50 - 70 m<sup>2</sup>/l, abhängig von der Rauheit und Porosität des Substrats.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Berater.
- Übersteigt nicht den Verbrauch (50-70 m<sup>2</sup>/l)

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Nitocryl® Primer ist nicht klassifiziert. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57711