

NITOCRYL®

Eine hochwertige semi-permanente, reversible Beschichtung, die verschiedenen Substraten lang anhaltenden Schutz, Glanz und Farbwiederherstellung verleiht



Produktbezeichnung

Nitocryl® ist eine klare, wässrige 1-Komponenten-Acrylbeschichtung, die lang anhaltenden Schutz, Glanz und Farbwiederherstellung für verwitterte Kunststoffe, gepuderte und gekreidete Beschichtungen und verwitterte Verkleidungen bietet. Nitocryl® ist schmutz- und wasserabweisend und stellt das ursprüngliche Aussehen von Oberflächen wieder her. Nitocryl® ist reversibel und lässt sich mit MULTISTRIP leicht entfernen. So kann dieses Produkt nach seiner erwarteten Lebensdauer von 4 - 6 Jahren einfach entfernt und neu aufgetragen werden. Nitocryl® wird in den meisten Fällen in Kombination mit Nitocryl® Primer aufgetragen, um eine verbesserte Haftung, Schutz und Haltbarkeit auf allen Oberflächen zu erreichen.

Nitorange von Mavro besteht aus einer Kollektion von hochwertigen, schützenden, farb- und glanzgebenden Beschichtungen für nicht saugende Untergründe. In dem Bewusstsein, dass jeder Untergrund, jede Situation und jedes Objekt anders ist, hat unser Labor eine breite Palette von Renovierungsbeschichtungen entwickelt. Permanente Beschichtungen, semi-permanente reversible Beschichtungen und Farbbeschichtungen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften. Individualisierung, Qualität, Langlebigkeit und Farbrestitution, alles vertreten im Nitorange!

Anwendung

Nitocryl® wurde speziell für die Anwendung auf nicht porösen Materialien wie Kunststoffen, Kantteilen, Aluminium und pulverbeschichteten Oberflächen entwickelt. Denken Sie vor allem an gepuderte Fensterrahmen an Büro- und Geschäftsräumen und gepuderte Fassadenverkleidungen.

Features

- ⊞ Stellt die ursprüngliche Farbe des Untergrunds wieder her und verstärkt sie
- ⊞ Semi-permanent und reversibel
- ⊞ Transparente Seidenglanzschicht
- ⊞ Beständig gegen UV-Licht
- ⊞ Sicher und einfach zu bedienen
- ⊞ Sehr hoher Wirkungsgrad!

Technische daten

Farbe:	Weißer Emulsion
Geruch:	Charakteristisch mild
Spezifische	Schwerkraft: 1,0 kg/Liter
pH-Wert:	7- 8
Flammpunkt:	>100°C

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	mindestens 10°C
Substrattemperatur:	mindestens 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %.

Benutzerhandbuch

1. Bei der Anwendung von Nitocryl® ist die Vorbereitung sehr wichtig. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Uniclean Low Foaming und spülen Sie mit Wasser nach. Gegebenenfalls mit einem Scotch-Brite oder Powerschwamm unterstützen.
2. Verwenden Sie Isopropanol, um die letzten Rückstände zu entfernen und die Oberfläche zu trocknen.

3. Behandeln Sie die Oberfläche mit Nitocryl® Primer.
4. Tragen Sie Nitocryl® auf eine saubere und trockene Oberfläche mit einem weichen Schrubber oder einem Powerschwamm mit Mikrofasertuch auf. Arbeiten Sie genau in einer Richtung, um Markierungen und Unterschiede in der Schichtdicke zu vermeiden.
5. Gegebenenfalls nach Trocknung (ca. 30 Min.) einen zweiten Anstrich auftragen, um Unebenheiten auszugleichen.

Trocknung

Staubtrocken:	10 - 15 Minuten
Trocken:	30 Minuten - 1 Stunde

Verpackung

1 und 5 Liter

Theoretischer verbrauch

50 - 70 m²/l, abhängig von der Rauheit und Porosität des Substrats.

Praktische informationen

- ⊞ Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- ⊞ Wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Berater.
- ⊞ Nitocryl® ist nicht beständig gegen Lösungsmittel oder stark alkalische Reiniger. Verwenden Sie zur (Glas-)Reinigung nur Uniclean Neutral und vermeiden Sie die Verwendung von lösungsmittelhaltigen Glasreinigern.
- ⊞ Überschreiten Sie nicht den Verbrauch (50-70 m²/L) von Nitocryl®.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Nitocryl® ist nicht klassifiziert. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
 T. +31 418 680 680
 E. info@mavro-int.com
 W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: April 2022
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57710