

# RUST REMOVER

Speziell entwickelter Entferner zum Entfernen von Rost und anderen Oxidationen



## Produktbezeichnung

Rust Remover ist ein flüssiger Entferner auf Phosphorsäurebasis zur Entfernung von hartnäckigem Rost und anderen Oxidationen. Rust Remover entfernt effektiv den Rost und hinterlässt gleichzeitig eine schützende Phosphatschicht auf der Oberfläche. Diese Phosphatschicht bietet einen temporären Schutz gegen Rost und ist überstreichbar. Wenn die Phosphatschicht überlackiert wird, wirkt sie wie eine Grundierungsschicht, die das darunter liegende Metall für lange Zeit vor Rost schützt und die Haftung verbessert.

## Anwendung

Rust Remover kann auf Eisen, Metall, Kupfer, Messing und anderen Nichteisenmetallen verwendet werden.

Rust Remover eignet sich auch zur Entfernung von Bremsstaub und Fahrleitungsablagerungen in Zügen, U-Bahnen und Straßenbahnen.

## Features

- Bietet temporären Schutz
- Arbeitet schnell und effektiv
- Geeignet zum Ätzen von Beton

## Technische daten

Farbe:	Transparent
Geruch:	Scharf
Spezifisches Gewicht:	1,26 kg/Liter
pH-Wert:	<1 (starke Säure)
Enthält:	Phosphorsäure und Tenside

## Einsatzbedingungen

Rust Remover kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

## Benutzerhandbuch

1. Verwenden Sie Rust Remover konzentriert oder bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt.
2. Tragen Sie Rust Remover gleichmäßig mit einem Niederdrucksprüher oder Pinsel auf. Bei der Anwendung auf rollendem Material muss die Oberfläche vor dem Auftragen von Rust Remover zunächst angefeuchtet werden.
3. Lassen Sie das Produkt so lange einwirken, bis sich der Rost oder Zunder gelöst hat.
4. Wenn die Oberfläche lackiert ist, nicht mit Wasser abspülen, sondern trocknen lassen.
5. Wiederholen Sie die Behandlung, falls erforderlich.

## Verpackung

1, 5 und 10 Liter

## Theoretischer verbrauch

3 - 5 m<sup>2</sup> pro Liter, abhängig von der Verschmutzung und der verwendeten Verdünnung.

## Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Seien Sie vorsichtig mit alkalischen Produkten.
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.
- Rust Remover ist ein säurehaltiges Produkt und kann bei unsachgemäßer Anwendung die Oberfläche beschädigen. Machen Sie immer vorher einen Test.
- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: August 2020  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57850