

SALT&OXIDE REMOVER

Saurer Spezialreiniger zur Entfernung von Harnstoffsalzen, Oxyden und Rostflecken



Produktbezeichnung

Salt&Oxide Remover ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Harnstoffsalzen, Oxyden und Rostflecken von verschiedenen Oberflächen.

Salt&Oxide Remover wird auch eingesetzt, um Schmutz, Flecken und Oxide von Aluminium zu entfernen.

Salt&Oxide Remover ist leicht viskos und kann daher auf vertikalen Flächen angewendet werden.

Anwendung

Salt&Oxide Remover kann auf allen säurebeständigen Oberflächen eingesetzt werden.

Salt&Oxide Remover wird in Toiletten, Duschkabinen, Kläranlagen, Restaurantküchen, Edelstahl, Schwimmbädern und Schlachthäusern eingesetzt.

Features

- Effiziente, schnelle Reinigung
- Reinigt alle Arten von Anlauffarben und Schmutz von verschiedenen Oberflächen
- Sehr gut geeignet für den Einsatz an vertikalen Flächen

Technische daten

Farbe:	Bräunlich
Geruch:	Mild sauer
Spezifisches Gewicht:	1,05 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 1
Enthält:	Benzolsulfonsäure und Phosphorsäure

Einsatzbedingungen

Salt&Oxide Remover kann bei allen trockenen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Benutzerhandbuch

1. Befeuchten Sie die Oberfläche mit Wasser
2. Tragen Sie Salt&Oxide Remover unverdünnt mit einer Bürste, einem Niederdrucksprüher oder einem Schwamm auf die Oberfläche auf. Arbeiten Sie von unten nach oben.
3. Arbeiten Sie das Produkt mit einer Bürste oder einem Schwamm in den Schmutz ein, bis sich der Schmutz von der Oberfläche löst.
4. Sprühen Sie die Oberfläche mit Wasser (20-60°C) und entsprechendem Druck sauber.
5. Spülen Sie das Substrat erneut mit Wasser ab.

Verpackung

1, 5 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

3 - 5 m² pro Liter, je nach Art und Grad der Verschmutzung und der Porosität des Untergrundes.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Seien Sie besonders vorsichtig mit alkalischen Produkten
- Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit verlangsamen, passen Sie die Einwirkzeit entsprechend an.

- Nicht auf heißen Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.
- Lassen Sie das Produkt nicht austrocknen.
- Lüften Sie den Raum bei Verwendung in Innenräumen gut.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. An einem belüfteten, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Sicherheitsvorschriften

Verursacht schwere Verätzungen und Augenschäden. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Juli 2020
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57637