

# SILROC

Innovative, lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtung für den Schutz von (Natur-)Steinoberflächen



## Produktbezeichnung

Silroc unterstreicht das natürliche Aussehen der Oberfläche, vertieft die Farben und verleiht Brillanz.

Silroc macht die Oberfläche wasser-, schmutz- und fettabweisend, so dass sie sehr leicht zu reinigen ist.

Silroc kann sowohl auf Böden als auch auf Wände aufgetragen werden und behält die natürliche Haptik der Oberfläche bei. Je nach Applikationsmethode kann eine glänzende oder matte Oberfläche erzielt werden.

Silroc ist dampfdurchlässig, um Rissbildung, Blasenbildung und Ablösung zu verhindern.

## Anwendung

Silroc kann auf verschiedenen mineralischen Untergründen wie Naturstein, Marmor, Terrakotta, Granit, Kalkstein, Beton und Ziegel aufgetragen werden.

Silroc kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

## Features

- Farbvertiefung
- Glänzende oder matte Oberfläche mit demselben Produkt möglich
- Verleiht der Oberfläche Easy-to-clean-Eigenschaften
- Schützt die Oberfläche
- UV-beständig
- Dampfdurchlässig, um Rissbildung, Blasenbildung und Ablösung zu verhindern
- Einfache Anwendung

## Technische daten

Farbe:	Farblose bis blassgelbe Flüssigkeit
Geruch:	Geruchsneutral
Spezifisches Gewicht:	1,0 kg/Liter
pH-Wert:	Nicht anwendbar
Flammpunkt	40°C

## Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur:	mindestens 10°C
Substrattemperatur:	mindestens 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	maximal 85 %.

Schützen Sie die Beschichtung für mindestens 16 Stunden nach dem Auftragen vor Regen.

## Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub ist.
2. Tragen Sie Silroc mit einer Rolle, einem Mikrofasertuch oder einem Flachmopp dünn auf die Oberfläche auf.
3. Lassen Sie Silroc 15 Minuten mit dem Untergrund reagieren und entfernen Sie dann überschüssiges Material mit einem sauberen Mikrofasertuch oder Flachmopp.
4. Tragen Sie nach 24 Stunden eine zweite Schicht auf, um die Haltbarkeit zu verbessern. Gehen Sie in gleicher Weise vor.

## Trocknung

Trocknung: 16 bis 24 Stunden, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Schichtdicke

## Verpackung

1 und 5 liter

## Theoretischer verbrauch

20-30 m<sup>2</sup>/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Überschreiten Sie nicht den angegebenen Verbrauch und tragen Sie mehrere sehr dünne Schichten auf, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten oder Lebensmittelreste so schnell wie möglich, um Fleckenbildung zu vermeiden.
- Mit Silroc behandelte Oberflächen können nach vollständiger Aushärtung mit einem neutralen (Boden-)Reiniger wie Uniclean Neutral gereinigt werden. Längerer Kontakt mit einem stark alkalischen oder lösungsmittelbasierten Reiniger kann die Beschichtung beschädigen.
- Risse, Kratzer oder andere Beschädigungen können leicht repariert werden, indem man die Oberfläche sauber und staubfrei macht und dann eine neue Schicht Silroc aufträgt. Dies kann auch lokal erfolgen.
- An Orten mit intensivem (Geh-)Verkehr nutzt sich die Beschichtung schneller ab und muss, wie oben beschrieben, früher repariert werden.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie auch Augen- und Hautkontakt. Tragen Sie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
 T. +31 418 680 680  
 E. info@mavro-int.com  
 W. www.mavro-int.com



### Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: April 2021

Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57670