

# STRIP-OFF PLUS

Sehr schnelles und effizientes Abbeizmittel für alle Arten von Beschichtungen und Lacken



## Produktbezeichnung

Strip-Off Plus ist ein kraftvolles Abbeizmittel für die Entfernung von mehreren Lackschichten in einer Behandlung.

Strip-Off Plus ist gelartig und haftet daher gut auf fast allen Oberflächen.

Strip-Off Plus enthält nur biologisch abbaubare Lösungsmittel und ist frei von NMP und Methylenchlorid.

## Anwendung

Strip-Off Plus ist universell einsetzbar und entfernt schnell und effektiv Alkyd-, Acryl-, Latex-, Polyurethan-, Epoxid- und 2-Komponenten-Beschichtungen.

Strip-Off Plus kann auf fast allen metallischen, mineralischen und hölzernen Untergründen sicher eingesetzt werden. Beispiele sind Beton, Stuck, Granit, Kalkstein, Sandstein, Mauerwerk, Glas und Metall. Kann einige Kunststoffe beschädigen, immer vorher ein Probestück anfertigen.

## Features

- Neutral und daher freundlich zu den meisten Oberflächen
- Wirkt auch bei niedrigen Temperaturen
- Enthält kein Methylenchlorid, NMP, NEP, Säuren oder Laugen
- Entfernt schnell mehrere Lackschichten
- Starke Haftung und lange offene Zeit für optimale Wirkung
- Einfach in der Anwendung

## Technische daten

Geruch:	Charakteristisch
Farbe:	Gräulich
Spezifisches Gewicht:	1,0 kg/L
pH-Wert:	nicht anwendbar
Flammpunkt:	23°C
VOC-Gehalt:	943 g/l

## Einsatzbedingungen

Strip-Off Plus kann bei allen trockenen Wetterbedingungen verwendet werden.

## Benutzerhandbuch

1. Strip-Off Plus unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer dicken Schicht auftragen.
2. Lassen Sie das Produkt 30 Minuten bis 1 Stunde lang einwirken, je nach Temperatur und Anzahl der Anstriche. Vermeiden Sie, dass das Produkt austrocknet, decken Sie es ggf. mit Plastik ab.
3. Spritzen Sie die gelöste Farbe mit Hochdruck (50 - 300 bar) und heißem Wasser (70 - 90°C) vom Untergrund ab. Arbeiten Sie dabei von unten nach oben. Passen Sie den Druck an den Untergrund an.
4. Kratzen Sie auf empfindlichen Oberflächen den gelösten Lack mit einem Spachtel oder Kunststoffspachtel ab.
5. Spülen Sie den Untergrund nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.

## Verpackung

1 und 10 kg

## Theoretischer verbrauch

Der Verbrauch beträgt 0,25 - 1 m<sup>2</sup> pro kg, abhängig von der Oberfläche und der Anzahl der Farbschichten.

## Praktische informationen

- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Niedrige Temperaturen können die Wirkung verlangsamen, daher die Verarbeitungszeit entsprechend anpassen.
- Nicht auf heiße Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht auftragen.
- Farb- und Produktreste mit ABSORBENT ROLLS auffangen.

## Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. An einem gut belüfteten, kühlen Ort, entfernt von Zündquellen, lagern.

## Sicherheitsvorschriften

Einatmen vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen und Atemschutz mit Braunfilter tragen. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt, tragen Sie geeignete lösungsmittelbeständige Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille oder Gesichtsschutz. Im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung konsultieren.



## Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. MAVRO International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehlerhafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

---

Ausgabe: Mai 2021  
Mit dieser Ausgabe verfallen alle vorherigen Ausgaben.

Artikel-Nummer: 57633