

UNICLEAN NEUTRAL

Hocheffizienter Neutralreiniger für alle Arten von Verschmutzungen



Produktbezeichnung

Uniclean Neutral ist ein hochwirksamer, schaumarmer Reiniger für Fettablagerungen, Ruß und andere Verschmutzungen.

Uniclean Neutral ist sehr nützlich als täglicher Allzweckreiniger.

Uniclean Neutral ist umwelt- und anwenderfreundlich und zu 100 % biologisch abbaubar.

Uniclean Neutral besteht zu 98 % aus biobasierten Rohstoffen.

Anwendung

Uniclean Neutral kann auf fast allen Oberflächen verwendet werden.

Features

- Mild zum Untergrund
- 100 % biologisch abbaubar
- 98% bio-basiert
- Geeignet für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen
- Geeignet als Lackreiniger für Lackierungen

Technische daten

Farbe:	Farblos
Parfüm:	Charakteristisch
Spezifische Schwerkraft:	1,00 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 8

Einsatzbedingungen

Uniclean Neutral kann bei allen Wetterbedingungen verwendet werden.

Benutzerhandbuch

1. Uniclean Neutral je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen oder in konzentrierter Form (max. 1:30 verdünnen) verwenden.
2. Tragen Sie Uniclean Neutral mit einem Niederdrucksprühergerät oder einem Pinsel auf.
3. Lassen Sie das Produkt einige Minuten lang auf die Oberfläche einwirken. Das Schrubben mit einem weißen Pad oder einem Power-Schwamm beschleunigt den Effekt.
4. Wischen Sie die Oberfläche mit Wasser und/oder einem Mikrofasertuch ab.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich

Verpackung

1, 5 und 10 Liter

Theoretischer verbrauch

Der Verbrauch hängt stark vom Grad der Verschmutzung und der verwendeten Verdünnung ab.

Praktische informationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Bei starker bis extremer Verschmutzung kann ein alkalischer Reiniger wie Uniclean oder Uniclean Low Foaming wirksamer sein.

Lagerung und haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 24 Monate. Kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie Augenkontakt, tragen Sie eine Schutzbrille. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer das Sicherheitsdatenblatt oder unsere F&E-Abteilung zu Rate.

Technische unterstützung

Mavro ist ISO 9001-zertifiziert: Ihre Garantie für Qualität, sowohl bei den Produkten als auch bei der Beratung. Unsere technischen Berater und unsere F&E-Abteilung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir sind gerne bereit, Ihr Problem oder Ihren Wunsch mit Ihnen zu besprechen. Wir helfen Ihnen mit unseren Produkten oder denken uns eine Lösung aus, wenn es sie noch nicht gibt. Rufen Sie an, schicken Sie eine E-Mail oder kommen Sie vorbei.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Haftungsausschluss

Dieses Produktdatenblatt ist als Leitfaden für die Verwendung des Produkts gedacht und wurde auf der Grundlage der neu-esten Entwicklungen und Techniken erstellt. Da Anwendung, Verarbeitung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können aus diesem Produktinformationsblatt keine Rechte abgeleitet werden. Mavro International lehnt ausdrücklich jede Haftung für Gewährleistung und fehler-hafte Anwendung, sowie für Schäden und Folgeschäden ab. Der Anwender bleibt zu jeder Zeit verantwortlich für die Anwendung, die Auswahl des Produktes, die Anwendung und das Ergebnis.

Ausgabe: Januar 2024

Diese Freigabe hebt alle vorherigen Freigaben auf.

Artikel-Nummer: 57611