

GRAFFITIGUARD PERMANENT

Revestimiento permanente antigraffiti a base de silano y fluoropolímeros



Descripción del producto

Graffitiguard Permanent es un revestimiento antigraffiti impregnante a base de silano y fluoropolímeros.

Graffitiguard Permanent forma una capa protectora duradera de la que pueden eliminarse fácilmente las pintadas. Debido a sus fuertes propiedades repelentes, los carteles y las pegatinas autoadhesivas también se adherirán peor a la superficie tratada. Graffitiguard Permanent es de base acuosa y adecuado para casi cualquier superficie.

Graffitiguard Permanent es altamente resistente a los rayos UV y no amarillea, agrieta ni se desprende con el envejecimiento. La capa es permeable al vapor y ofrece entre 5 y 15 años de protección, dependiendo de las condiciones.

Aplicación

Graffitiguard Permanent puede utilizarse en casi todos los sustratos porosos y ligeramente porosos.

Graffitiguard Permanent se utiliza ampliamente en mampostería, madera, piedra natural y estructuras de hormigón (puentes, viaductos, túneles).

Propiedades

- Excelente protección contra la penetración de pintadas y otras sustancias agresivas
- Protege el sustrato contra la contaminación atmosférica, el agua y la humedad
- Respetuoso con el medio ambiente y a base de agua
- Alta resistencia a los rayos UV

Datos técnicos

Color:	Amarillo claro transparente, invisible tras el secado
Olor:	Característicamente leve
Peso específico:	1,05 kg/litro
pH:	4-6
Contiene:	Fluoropolímeros

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máx. 85% y 3°C por encima del punto de rocío

Instrucciones de uso

1. Cubra los sustratos no tratados con papel de aluminio o tela.
2. Limpieza previa del sustrato y eliminación de las pintadas existentes.
3. Aplique Graffitiguard Permanent sobre el sustrato seco con un rodillo de pelo corto o con un equipo de pulverización airless, HVLP o de baja presión.
4. Deje secar la primera capa durante unos minutos y, a continuación, aplique una segunda capa. Evitar la sobresaturación.

Secado

Seco al polvo:	30 minutos - 1,5 horas
Completamente seco:	6 - 8 horas

Envasado

1, 5, 10, 25 y 1000 litros

Consumo teórico

Consumo aprox. 2 - 20 m²/l por capa dependiendo del método de aplicación y de la succión del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar el producto con otros productos.
- No aplicar a pleno sol, con lluvia o viento.
- Los graffitis pueden eliminarse fácilmente con un eliminador suave como Graffitiremove Lite. Aplique el producto sobre el graffiti y, tras un breve tiempo de remojo, aclare con la presión adecuada (máx. 50 bares).

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con los ojos, llevar gafas de protección. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57605