

# NITOGUARD® WOOD

Innovador revestimiento impregnante para la protección a largo plazo de la madera interior y exterior

## Descripción del producto

Nitoguard® Wood es un innovador revestimiento impregnante basado en emulsiones de cera y acrilatos de muy alta calidad. El revestimiento protege contra los rayos UV y, por tanto, previene el envejecimiento y la intemperie.

Nitoguard® Wood tiene una base acuosa y es respetuoso con el medio ambiente.

Nitoguard® Wood es un revestimiento impregnante transparente e invisible para la impermeabilización a largo plazo de la madera. Los sustratos tratados tienen un fuerte efecto hidrofóbico y son resistentes al hinchamiento.

Nitoguard® Wood impide la absorción de agua por la madera y, por tanto, ofrece protección contra las manchas, la intemperie y la pudrición de la madera.

Los productos Nitoguard® son una colección de revestimientos innovadores y de alta calidad para diversos sustratos. El uso de materias primas de alta calidad basadas en flúor o nanotecnología permite conseguir propiedades duraderas y extremas que repelen el agua, la grasa y la suciedad. Porque cada material es diferente, la línea de productos Nitoguard® tiene una solución para cada tipo de material.

## Aplicación

Nitoguard® Wood es apto para su uso en todo tipo de maderas y diversos compuestos de madera.

Nitoguard® Wood se utiliza ampliamente en cubiertas de barcos, fachadas, vallas, tarimas y muebles de jardín.

Nitoguard® Wood puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

## Propiedades

- Muy buena durabilidad en exteriores y resistencia a los rayos UV
- No contiene compuestos orgánicos volátiles
- Efecto hidrófugo potente y duradero
- No sella la madera y es totalmente permeable al vapor de agua
- Respetuoso con el medio ambiente y sin disolventes
- Mejora y conserva el aspecto de la madera
- Previene la hinchazón

## Datos técnicos

Color:	Amarillento
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	7
Punto de inflamación:	No aplicable

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

## Instrucciones de uso

1. Trate las superficies agrisadas con Woodrenovator para restaurar el color original.
2. Elimine las capas viejas de pintura lijando o decapando con Strip-Off.



3. Asegúrese de que el sustrato está completamente limpio, seco y libre de polvo.
4. Aplique Nitoguard® Wood uniformemente con un rodillo de fieltro, una brocha o un pulverizador de baja presión.
5. Para soportes muy absorbentes, aplicar dos capas húmedo sobre húmedo.
6. Eliminar el exceso de producto inmediatamente después de la aplicación.

## Secado

Seco al polvo:	3 horas
Completamente seco:	Aprox. 24 horas

## Envasado

1, 10 y 25 litros

Para grandes compras, póngase en contacto con uno de nuestros asesores.

## Consumo teórico

15 - 25 m<sup>2</sup>/l dependiendo de la succión y la porosidad del tipo de madera.

## Información práctica

- No aplicar a pleno sol ni sobre superficies calientes.
- Nitoguard® Wood puede secarse de color amarillento en maderas claras y blandas como el abeto douglas y la picea.
- No diluir ni mezclar con otros productos.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 6 meses en su envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, sin heladas y sin luz solar directa.

## Normas de seguridad

Nitoguard® Wood no está clasificado. Utilizar guantes y gafas de protección adecuados. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 59006