

ANTI-POSTER COATING 1C

Revêtement permanent et transparent avec des propriétés anti-posters extrêmes

Description du produit

Anti-Poster Coating 1C est un revêtement transparent, à 1 composant, basé sur une technologie spéciale de silicone. Le Anti-Poster Coating 1C forme une couche protectrice durable avec un anti-poster extrême. Ce revêtement offre une excellente protection contre les éléments extérieurs tels que la pluie, le soleil et les températures extrêmes. Le Anti-Poster Coating 1C intensifie la couleur du support et produit un effet "wet-look".

Application

Anti-Poster Coating 1C peut être appliqué directement sur pratiquement toutes les surfaces minérales poreuses. Les applications courantes sont le béton, la maçonnerie, les surfaces métalliques et les surfaces en bois.

Propriétés

- Les affiches et les autocollants se détachent automatiquement du support ou peuvent être facilement retirés
- Offre également d'excellentes propriétés anti-graffiti
- Perméable à la vapeur d'eau
- Très haute résistance aux UV et rétention de la brillance
- Très faible adhérence de la saleté
- Excellente durabilité en extérieur

Données techniques

Couleur :	Transparent
Odeur :	Caractère
Poids spécifique :	0,98 kg/litre
Point d'éclair :	54°C
Teneur en solides :	>90%
Dilution :	max 30% avec du white spirit

Conditions d'application

Température ambiante : max 35°C, min 8°C
Température du substrat : max 35°C, min 8°C
Humidité relative : max 80% et 3°C au-dessus du point de rosée

Les instructions

- Nettoyer la surface à traiter et éliminer les graffitis et autres contaminations telles que la suie, la cire, l'huile, les résidus de peinture, etc.
- Assurez-vous que la surface est parfaitement intacte, sèche et dépourvue de poussière.
- Utiliser Anti-Poster Coating 1C non dilué ou dilué jusqu'à 30% avec du white spirit.
- Appliquer le Anti-Poster Coating 1C au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur sans air. Appliquer avec une consommation moyenne de 150 à 250 g/m² selon la rugosité du support.

Emballage

1 et 5 kg

Consommation théorique

4 - 8 m² par litre selon la rugosité de la surface.



Informations pratiques

- Il est préférable de vider complètement le récipient après ouverture. Après exposition à l'air, le produit restant durcit et s'épaissit.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec du white spirit. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
- Pour l'application avec un équipement de pulvérisation sans air, veuillez contacter l'un de nos conseillers techniques.

Stockage et conservation

Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Liquide et vapeur inflammables. Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Avril 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57664