

BITUMEN REMOVER

Décapant efficace pour éliminer les anciens résidus de Tectyl®, de bitume et d'autres produits à base d'émulsion d'huile et de cire.



Description du produit

Le Bitumen Remover est un produit doux et efficace pour éliminer les anciens résidus de Tectyl®, les revêtements antirouille et le bitume.

Le Bitumen Remover est un mélange hautement concentré de tensioactifs qui dissout les produits à base de cire et d'huile les plus tenaces.

Le Bitumen Remover est entièrement biodégradable.

Application

Le Bitumen Remover peut être appliqué sur presque tous les supports poreux et non poreux tels que le métal, le plastique, le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Les supports les plus courants sont les trains, les métros, le mobilier urbain et les bâtiments.

Propriétés

- Élimine rapidement et efficacement les anciens résidus de Tectyl® les plus tenaces, les revêtements antirouille et le bitume.
- Convient à pratiquement tous les substrats
- Fort pouvoir dissolvant
- Entièrement biodégradable
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

Données techniques

Couleur :	transparente
Odeur :	Inodore
Poids spécifique :	0,87 kg/litre
pH :	environ 7-8
Contient :	Alcools, C9-C11, éthoxylés, alcool gras éthoxylé
Point d'éclair :	-100°C

Conditions d'application

Le Bitumen Remover peut être utilisé par tous les temps secs.

Les instructions

1. Appliquer le Bitumen Remover non dilué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'un pinceau ou d'une brosse.
2. Laisser le produit agir sur la contamination pendant 5 à 30 minutes.
3. Pulvériser ensuite l'encrassement avec une pression moyenne et de l'eau chaude (environ 70-90°C). La pression dépend du support.
4. Facultatif : en cas de graffiti à base de résidus de Tectyl®, appliquer un revêtement anti-graffiti immédiatement après l'enlèvement du graffiti.

Emballage

5 litre

Consommation théorique

Gardez à l'esprit une consommation de 5 à 10 m² par litre sur les substrats poreux et de 5 à 15 m²/l sur les substrats non poreux. La consommation dépend toujours du support et du graffiti.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit, adapter le temps d'application en conséquence.
- Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils et éliminer les résidus de produit à l'eau claire.
- Pour l'application sur des substrats poreux tels que la maçonnerie et le béton, le Bitumen Remover Gel est plus efficace.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Février 2022

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57660