

GRAFFITIGUARD PERMANENT

Revêtement anti-graffiti permanent à base de silane et de fluoropolymères

Description du produit

Graffitiguard Permanent est un revêtement imprégnant anti-graffiti à base de silane et de fluoropolymères. Graffitiguard Permanent forme une couche protectrice durable sur laquelle les graffitis peuvent être facilement enlevés. En raison de ses très fortes propriétés répulsives, les affiches et les autocollants adhèrent moins bien à la surface traitée. Graffitiguard Permanent est à base d'eau et convient à presque toutes les surfaces. Graffitiguard Permanent est très résistant aux UV et ne jaunit pas, ne se fissure pas et ne se détache pas avec le temps. La couche est perméable à la vapeur et offre une protection de 5 à 15 ans, selon les conditions.

Application

Graffitiguard Permanent peut être utilisé sur presque tous les supports poreux et légèrement poreux. Graffitiguard Permanent est largement utilisé sur la maçonnerie, le bois, la pierre naturelle et les structures en béton (ponts, viaducs, tunnels).

Propriétés

- Excellente protection contre la pénétration de graffitis et autres substances agressives
- Protège le support contre la pollution atmosphérique, l'eau et l'humidité
- Respectueux de l'environnement et à base d'eau
- Très résistant aux UV

Données techniques

Couleur : jaune clair transparent, invisible après séchage
Odeur : Caractéristiquement douce
Poids spécifique : 1,05 kg/litre
pH : 4-6
Contient : Polymères fluorés

Conditions d'application

Température ambiante : max 30°C, min 10°C
Température du substrat : max 30°C, min 10°C
Humidité relative : max. 85% et 3°C au-dessus du point de rosée

Les instructions

1. Recouvrir les substrats non traités d'une feuille d'aluminium ou d'un chiffon.
2. Nettoyer préalablement le support et enlever les graffitis existants.
3. Appliquer le Graffitiguard Permanent sur le support sec à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'un équipement de pulvérisation sans air, HVLP ou à basse pression.
4. Laisser sécher la première couche pendant quelques minutes, puis appliquer une deuxième couche. Éviter la sursaturation.

Séchage

Séchage à la poussière : 30 minutes - 1,5 heure
Séchage à cœur : 6 à 8 heures

Emballage

1, 5, 10, 25 et 1000 litres



Consommation théorique

Consommation env. 2 - 20 m²/l par couche en fonction de la méthode d'application et de l'aspiration du support.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger le produit avec d'autres produits.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou dans le vent.
- Les graffitis peuvent être facilement enlevés à l'aide d'un décapant doux tel que Graffitiremoveur Lite. Appliquer le produit sur le graffiti et, après un court temps de trempage, rincer à la pression appropriée (max. 50 bars).

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec les yeux, porter des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition : Juillet 2020
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57605