

MAVROSEAL WETLOOK

Agent d'imprégnation à base d'eau de haute qualité avec une grande durabilité et un fort effet de perlage.

Description du produit

Mavroseal Wetlook est un imprégnateur en phase aqueuse de haute qualité à base de polysiloxanes modifiés contenant des composants spéciaux renforçant la couleur.

Après application, Mavroseal Wetlook forme une barrière hydrofuge au contact de l'air atmosphérique sans affecter la perméabilité à la vapeur d'eau du support. Mavroseal Wetlook pénètre dans la surface et la rend hydrofuge, tout en intensifiant la couleur sans brillance. Les surfaces paraissent plus colorées et plus fraîches et acquièrent un effet "wet-look".

Application

Mavroseal Wetlook est utilisé pour éclaircir les surfaces ternes et incolores des murs et des sols, des escaliers, des entrées et des terrasses.

Mavroseal Wetlook convient à toutes les pierres naturelles ou artificielles absorbantes, y compris le marbre, le travertin, le grès, les blocs de béton, le terrazzo et le granit.

Propriétés

- Effet de rehaussement des couleurs
- Effet perlant important
- Pouvoir de pénétration élevé
- Hydrofuge
- Consolide la surface
- Réduit l'adhérence de la saleté
- Préviend l'érosion
- Sans solvant
- Préviend les efflorescences de sels solubles

Données techniques

Couleur :	blanc
Odeur :	inodore
Poids spécifique :	1,0 kg/litre
pH :	7-8
Teneur en matières solides :	50%.

Conditions d'application

Température ambiante :	max 30°C, min 10°C
Température du substrat :	max 30°C, min 10°C
Humidité relative :	max. 95% et 3°C au-dessus du point de rosée pendant l'application et le séchage

Les instructions

1. Nettoyer au préalable les façades existantes avec un nettoyeur haute pression. En cas de salissures importantes, utilisez un nettoyeur de façade adapté tel que Facadeclean. Éliminez les algues, la mousse et les moisissures avec Algae Remover.
2. Couvrez les surfaces non traitées telles que le verre, les cadres de fenêtres, le pavage et les plantes avec du papier d'aluminium.
3. Veillez à ce que la surface soit complètement sèche.
4. Appliquer Mavroseal Wetlook non dilué à l'aide d'un rouleau ou d'un pulvérisateur à basse pression.
5. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche humide sur humide.



6. Enlever immédiatement le produit répandu à l'aide d'un chiffon humide.

Séchage

Résistance à l'eau :	environ 6 heures
Séchage :	environ 24 heures

Emballage

1 et 10 litres

Consommation théorique

1 - 4 m²/l en fonction de la porosité et de la succion du substrat

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger le produit avec d'autres produits.
- Mavroseal Wetlook est très sensible à l'humidité, bien refermer les emballages après chaque utilisation!
- En cas de températures élevées, de vents forts ou de surfaces chaudes, le produit s'évaporerait plus rapidement et la profondeur de pénétration sera moindre.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants résistants, des vêtements de protection, des lunettes de sécurité et une protection faciale. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Octobre 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57645