

# MAVROX® ROOFCOAT WB

Revêtement protecteur de haute qualité pour les tuiles minérales

## Description du produit

Mavrox® Roofcoat WB est un revêtement en phase aqueuse de haute qualité à base d'un copolymère styrène/acrylate.

Mavrox® Roofcoat WB convient pour la coloration et l'imperméabilisation des tuiles minérales.

Mavrox® Roofcoat WB redonne aux vieilles tuiles l'aspect du neuf et assure une protection à long terme contre les effets du soleil, de la pluie, de la chaleur, du gel et de la pollution.

Mavrox® Roofcoat WB est exempt de composés organiques volatils (COV) et ne contient pas de plastifiants ni d'autres substances nocives.

## Application

L'enduit pour toiture Mavrox® Roofcoat WB peut être appliqué sur presque tous les types de tuiles en béton.

Pour l'application sur les tuiles vernissées et en terre cuite et sur les toitures en fibrociment/Eternit®, contactez votre conseiller technique.

## Propriétés

- Très facile à appliquer
- Séchage rapide
- Très bonne adhérence sans primaire
- Excellente résistance aux UV
- Excellente résistance à l'eau
- Excellente durabilité à l'extérieur

## Données techniques

Couleur :	disponible en plusieurs couleurs standard
Odeur :	pratiquement inodore
Poids spécifique :	1,04 kg/litre
pH :	7-8
Degré de brillance :	brillant soyeux

## Conditions d'application

Température ambiante :	max. 30°C, min. 10°C
Température du support :	max. 30°C, min. 10°C
Humidité relative :	max. 80% et 3°C au-dessus du point de rosée

## Les instructions

1. Nettoyer les tuiles souillées avec Algae Remover, Facadeclean HC et/ou Uniclean Low Foaming.
2. S'assurer que le support est propre, sec et dépoussiéré.
3. Protéger les vitres et les autres parties à ne pas traiter.
4. Bien remuer Mavrox® Roofcoat WB avant utilisation.
5. Appliquer le revêtement à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur airless avec une consommation d'environ 200g/m<sup>2</sup> (environ 200 microns d'épaisseur de film humide).
6. En règle générale, une seule couche suffit pour obtenir une couverture suffisante. Pour une durée de vie optimale, nous recommandons d'appliquer deux couches.

## Séchage

Séchage à la poussière :	environ 30 minutes
Séchage à cœur :	6 à 8 heures
Durcissement complet :	après 4 à 7 jours



## Emballage

Seaux de 20 kg

Ce seau de haute qualité est composé à 100 % de plastique recyclé, ce qui permet d'économiser jusqu'à 95 % de combustibles fossiles !

## Consommation théorique

Moyenne de 5 m<sup>2</sup> par litre et par couche.

## Informations pratiques

- En raison des propriétés du liant, le produit liquide a une teinte bleue et semble initialement s'écarter de la couleur RAL. Une fois séché, la couleur RAL souhaitée est obtenue.
- Ne pas utiliser sur des toits plats avec de l'eau stagnante.
- Éliminer le revêtement résiduel avec les déchets chimiques ou le laisser sécher et l'éliminer avec les déchets ordinaires.
- Ne pas appliquer au soleil ou à des températures élevées du substrat.
- Nettoyer le matériel de pulvérisation avec de l'eau et Uniclean Low Foaming.
- Application au pulvérisateur sans air : Buse : 009 - 013 / Pression : 140 - 180 bar

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

## Règles de sécurité

Mavrox® Roofcoat WB n'est pas classé selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Néanmoins, il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes de protection et un masque anti-poussière lors de l'application par pulvérisation. Éviter le rejet dans l'environnement, éliminer le revêtement résiduel comme un déchet chimique. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

## Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Avis de non-responsabilité**

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Octobre 2023

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57942, 57943, 57944