

MULTISTRIP

Décapant alcalin universel pour, entre autres, les cires pour sols et autres revêtements semi-permanents



Description du produit

Multistrip est un puissant décapant pour enlever les cires polymères pour sols et divers autres revêtements semi-permanents (rénovation).

Multistrip est un nettoyant alcalin concentré et contient des solvants pour une action rapide et efficace.

Multistrip est peu moussant et peut être utilisé en combinaison avec une récurveuse.

Application

Multistrip peut être utilisé sur toutes les surfaces dures résistantes à l'eau, y compris les sols en linoléum, les surfaces peintes, les plastiques et les métaux. Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau tels que le bois non traité.

Multistrip est utilisé pour enlever les cires polymères pour sols telles que Floorguard Polycryl, par exemple dans les transports publics et les bâtiments scolaires.

Multistrip est utilisé pour enlever divers revêtements semi-permanents tels que Nitoshield, Nitocryl®, Nitowax et Inoxcoat.

Propriétés

- Hautement concentré
- Forme de gel pour un temps d'application prolongé et une utilisation sur des substrats verticaux
- Pouvoir dissolvant élevé
- Action rapide
- Peu moussant

Données techniques

Couleur : rouge/rose
Odeur : légèrement parfumée
Poids spécifique : environ 1 kg/litre
pH : environ 13
Contient : Agents de surface et butylglycol

Conditions d'application

Le Multistrip peut être utilisé par tous les temps secs. En cas d'utilisation à l'intérieur, il convient de bien ventiler la pièce.

Les instructions

Décapage des cires pour sols :

1. Diluer Multistrip avec de l'eau froide 1:1 ou 1:10 en fonction du nombre de couches et du degré de salissure.
2. Répartir le Multistrip sur le support à l'aide d'une serpillière plate ou d'un trempé.
3. Laisser pénétrer le produit pendant au moins 15 minutes. Ne pas laisser sécher le support pendant le temps de trempage.
4. Frotter le sol à l'aide d'un pad.
5. Retirer la solution contaminée du support et rincer soigneusement le support à l'eau claire.
6. Laisser le support sécher complètement avant d'appliquer une nouvelle couche de Floorguard Polycryl.

Décapage de revêtements semi-permanents (rénovation) :

1. Appliquer Multistrip pur à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon en microfibres.
2. Laisser le produit agir sur le revêtement pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il se dissolve. Le passage d'un tampon accélère l'action du produit.
3. Rincer le support à l'eau claire.
4. Après le nettoyage avec Multistrip, dégraisser et sécher le support avec de l'isopropanol, puis appliquer immédiatement un nouveau revêtement.

Emballage

10 litre

Consommation théorique

10 - 20 m²/l en fonction du revêtement à enlever et de la dilution utilisée.

Informations pratiques

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas utiliser non dilué sur des substrats sensibles aux alcalins.
- Les sols peuvent être très glissants pendant le temps d'application. Porter des chaussures de travail appropriées à tout moment.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel.

Règles de sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. Assurer une ventilation adéquate. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com



Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Septembre 2024

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57950