

# NITOCOLOUR PRIMER 1C

Primaire d'adhérence monocomposant à séchage rapide à base de résine alkyde

## Description du produit

Nitocolour Primer 1C est un primaire d'adhérence monocomposant à base de résine alkyde à séchage rapide. Il est disponible dans toutes les couleurs RAL.

Nitocolour Primer 1C a une forte adhérence sur presque toutes les surfaces, a un bon écoulement et est très facile à poncer.

La gamme Nitorange de Mavro se compose d'une collection de vernis de réparation de haute qualité, protecteurs, colorés et brillants pour les substrats non absorbants. Conscient que chaque support, situation et objet est différent, notre laboratoire a développé une large gamme de revêtements de rénovation. Des revêtements permanents, des revêtements réversibles semi-permanents et des revêtements colorés, chacun avec ses propres propriétés. Personnalisation, qualité, durabilité et restauration des couleurs, tout cela est représenté au sein de Nitorange !

## Application

Le Nitocolour Primer 1C peut être appliqué sur le bois, les peintures en poudre, les métaux, les plastiques et les substrats déjà peints.

## Propriétés

- Bonne adhérence sur de nombreux substrats
- Séchage rapide et aptitude à la peinture
- Bon écoulement
- Légèrement anticorrosion

## Données techniques

Couleur :	disponible dans toutes les couleurs RAL
Odeur :	solvant
Poids spécifique :	1,2 kg/litre
pH :	non applicable
Point d'éclair :	40°C
Teneur en matière solide :	45%

## Conditions d'application

Température ambiante :	max 30°C, min 10°C
Température du substrat :	max 30°C, min 10°C
Humidité relative :	max. 80% et 3°C au-dessus du point de rosée

## Les instructions

1. Retirer les pièces détachées.
2. Nettoyer soigneusement la surface avec Uniclean Low Foaming et rincer à l'eau claire.
3. Dégraisser et sécher le support avec de l'isopropanol.
4. Traiter le support avec une ou deux couches de Nitocolour Primer 1C.
5. Après séchage, poncer légèrement, dépoussiérer et finir avec une ou plusieurs couches de Nitocolour 1C.

## Séchage

Séchage à la poussière :	après 30 minutes
Peut être repeint :	après 3 heures

## Emballage

1 et 2,5 litre



## Consommation théorique

12 - 14 m<sup>2</sup> par litre

## Informations pratiques

- Le traitement avec un pulvérisateur HVLP, XVLP ou airless est également possible. Consulter nos conseillers techniques pour toute question.
- Nettoyer le produit renversé sur les mains ou les surfaces avec de l'isopropanol ou du white spirit.

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel.

## Règles de sécurité

Éviter le contact avec les yeux, porter des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



## Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Avril 2021

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57911