

NITOGUARD® WOOD

Revêtement d'imprégnation innovant pour la protection à long terme du bois à l'intérieur et à l'extérieur.

Description du produit

Nitoguard® Wood est un revêtement d'imprégnation innovant à base d'émulsions de cire et d'acrylates de très haute qualité. Le revêtement protège contre les rayons UV et prévient donc le vieillissement et les intempéries.

Nitoguard® Wood est à base d'eau et respecte l'environnement. Nitoguard® Wood est un revêtement d'imprégnation transparent et invisible pour l'imperméabilisation à long terme du bois. Les substrats traités ont un fort effet perlant et sont résistants au gonflement.

Nitoguard® Wood empêche l'absorption d'eau par le bois et offre ainsi une protection contre les taches, les intempéries et la pourriture du bois.

Les produits Nitoguard® sont une collection de revêtements innovants et de haute qualité pour différents substrats. L'utilisation de matières premières de haute qualité à base de fluor ou de nanotechnologie permet d'obtenir des propriétés hydrofuges et antialissures durables et extrêmes. Chaque matériau étant différent, la gamme de produits Nitoguard® propose une solution pour chaque type de matériau.

Application

Nitoguard® Wood convient à tous les types de bois et à divers matériaux composites.

Nitoguard® Wood est largement utilisé sur les ponts de bateaux, les façades, les clôtures, les terrasses et les meubles de jardin. Nitoguard® Wood peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Propriétés

- ☞ Très bonne durabilité à l'extérieur et résistance aux UV
- ☞ Ne contient pas de composés organiques volatils
- ☞ Effet hydrofuge puissant et durable
- ☞ Ne scelle pas le bois et est totalement perméable à la vapeur d'eau
- ☞ Respectueux de l'environnement et sans solvant
- ☞ Améliore et préserve l'aspect du bois
- ☞ Empêche le gonflement

Données techniques

| | |
|--------------------|----------------|
| Couleur : | jaunâtre |
| Odeur : | Inodore |
| Poids spécifique : | 1,0 kg/litre |
| pH : | 7 |
| Point d'éclair : | Non applicable |

Conditions d'application

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Température ambiante: | max 30°C, min 10°C |
| Température du substrat: | max 30°C, min 10°C |
| Humidité relative: | max. 85% |

Les instructions

1. Traiter les surfaces grisonnantes avec Woodrenovator pour leur redonner leur couleur d'origine.
2. Éliminer les anciennes couches de peinture par ponçage ou décapage avec Strip-Off.
3. S'assurer que la surface est parfaitement propre, sèche et dépourvue de poussière.



4. Appliquer Nitoguard® Wood uniformément à l'aide d'un rouleau en feutre, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur à basse pression.
5. Pour les supports très absorbants, appliquer deux couches mouillées sur mouillées.
6. Enlever l'excédent de produit immédiatement après l'application.

Séchage

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Séchage à la poussière : | 3 heures |
| Séchage complet : | environ 24 heures |

Emballage

1, 10 et 25 litres
Pour les achats importants, veuillez contacter l'un de nos conseillers

Consommation théorique

15 - 25 m²/l en fonction de l'aspiration et de la porosité du type de bois.

Informations pratiques

- ☞ Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes.
- ☞ Nitoguard® Wood peut sécher en jaunissant sur les bois clairs et tendres tels que le sapin de Douglas et l'épicéa.
- ☞ Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Règles de sécurité

Nitoguard® Wood n'est pas classé. Porter des gants et des lunettes de sécurité adaptés. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Septembre 2021
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 59006