

TILE PROTECT

Revêtement nano de haute qualité pour rendre les carreaux de salle de bain et autres surfaces en pierre résistants à l'eau et à la saleté

Description du produit

Tile protect forme une couche imperméable et antislissante invisible sur la surface et la rend facile à nettoyer.

Tile protect est facile à appliquer et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Application

Tile protect est spécialement conçu pour être appliqué sur des supports minéraux légèrement poreux tels que les carreaux de salle de bain, le béton apparent, les carreaux de terre cuite, les joints de carreaux, les carreaux émaillés et la pierre naturelle.

Propriétés

- Facile à appliquer
- En phase aqueuse, donc pas de nuisance olfactive
- Réduit l'adhérence de la saleté
- Protège la surface contre le calcaire par exemple
- Forte capacité à repousser l'eau, la saleté et les graisses

Données techniques

Couleur :	transparente
Odeur :	Inodore
Poids spécifique :	1,0 kg/litre
pH :	environ 5
Contient :	Silanes et polymères fluorés

Conditions d'application

Température ambiante:	max. 30°C, min 10°C
Température du substrat:	max. 30°C, min 10°C
Humidité relative:	max. 85%

Les instructions

1. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de poussière.
2. Appliquer Tile protect uniformément à l'aide d'un rouleau à peinture.
3. S'assurer que le support est bien saturé. Appliquer une deuxième couche humide sur humide avec un maximum de 30 minutes entre les couches.
4. Eviter la sursaturation, enlever l'excès de produit avec un chiffon propre.

Séchage

Séchage à la poussière :	30 minutes à une heure
Séchage :	après 2 à 4 heures

Emballage

500 ml

Consommation théorique

Consommation 5 m² par litre

Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits
- Pour le verre, utiliser Glasprotect



Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Règles de sécurité

Porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.

Support technique

Mavro est certifié ISO 9001: votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juillet 2020

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57950