

# WOOD RENOVATOR

Détergent pour le nettoyage et le décapage du bois altéré



## Description du produit

Wood Renovator redonne la couleur d'origine au bois grisonnant et souillé.

Wood Renovator agit rapidement et efficacement et est biodégradable.

## Application

Wood Renovator peut être appliqué à l'extérieur sur les éléments de façade en bois, les terrasses, les meubles de jardin, les clôtures et les barrières. Peut être appliqué sur presque tous les types de bois tels que l'épicéa, le pin, le hêtre, le mélèze, le chêne, l'acajou et l'érable.

## Propriétés

- Convivialité
- Biodégradable
- Agit rapidement sur presque tous les types de bois
- Restaure la couleur d'origine du bois

## Données techniques

Couleur :	Transparent
Odeur :	presque inodore
Poids spécifique :	1,30 kg/litre
pH :	<1
Contient :	Acide oxalique

## Conditions d'application

Wood Renovator peut être appliqué par tous les temps secs. Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité du produit.

## Les instructions

1. Avant l'utilisation, il faut toujours placer une surface d'essai pour tester le résultat et l'applicabilité.
2. Appliquer Wood Renovator non dilué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'un flacon pulvérisateur ou d'une brosse souple.
3. Laisser agir 10 à 15 minutes sur la surface et continuer avec un tampon blanc si nécessaire.
4. Rincer abondamment la surface à l'eau chaude sous une pression appropriée (pour les bois tendres, utiliser une faible pression afin de ne pas les endommager).
5. Si nécessaire, répéter la procédure.

## Emballage

1, 5 et 10 litres.

## Consommation théorique

5 - 10 m<sup>2</sup> par litre en fonction du type de bois et du degré de salissure.

## Informations pratiques

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.
- Produit corrosif, toujours porter des gants et des lunettes de protection.
- Toujours placer une surface d'essai avant l'utilisation pour tester le résultat et l'applicabilité.

## Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel.

## Règles de sécurité

Provoque des brûlures et des lésions oculaires. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



## Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Juin 2023

Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57330