

BITUMEN REMOVER

Rimuove efficacemente i vecchi residui di Tectyl®, bitume e altri prodotti a base di emulsione di olio e cera



Descrizione del prodotto

Bitumen Remover è un prodotto delicato ed efficace per rimuovere i residui di Tectyl® e i rivestimenti antiruggine.

Bitumen Remover è una miscela altamente concentrata di sostanze attive in superficie che dissolve la cera più ostinata e i prodotti a base di olio.

Bitumen Remover è completamente biodegradabile.

Applicazione

Bitumen Remover può essere usato su quasi tutte le superfici porose e non porose come metallo, plastica, cemento, muratura e pietra naturale. I substrati comuni sono treni, metropolitane, arredi urbani ed edifici

Caratteristiche

- Rimuove rapidamente ed efficacemente i residui di Tectyl® più
- ostinati, bitume/cera e rivestimenti antiruggine.
- Adatto a quasi tutte le superfici
- Forte potere risolutivo
- Completamente biodegradabile
- Può essere usato all'interno e all'esterno

Dati tecnici

Colore:	Trasparente
Odore:	Inodore
Peso specifico:	0,87 kg/litro
pH:	Circa 7-8
Contiene:	Alcoli, C9-C11, etossilati, alcool grasso etossilato
Punto di:	~100°C

Condizioni di applicazione

Bitumen Remover può essere utilizzato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

1. Applicare Bitumen Remover non diluito utilizzando uno spruzzatore a bassa pressione, un pennello o una setola.
2. Lasciare che il prodotto agisca 5 - 30 minuti sui graffiati.
3. Poi spruzzare via i graffiati con una pressione media e acqua calda (circa 70-90°C). La pressione dipende dalla superficie.
4. Opzionale: applicare un rivestimento antigraffiti immediatamente dopo aver rimosso i graffiati.

Imballaggio

5 litri

Consumo teorico

Tenere presente un consumo di 5 - 10 m2 per litro su superfici porose e 5 - 15 m2/l su superfici non porose.

Il consumo dipende sempre dalla superficie e dai graffiati.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o in piena luce del sole
- Pulire gli attrezzi e rimuovere i residui di prodotto con acqua pulita.

- Per l'uso su substrati porosi come la muratura e il calcestruzzo, la forma gel di Bitumen Remover Gel è più efficace.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questa edizione sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Numero articolo: 57660