

# FACADECLEAN STRONG

Pulitore per facciate estremamente potente per superfici minerali estremamente inquinate



## Descrizione del prodotto

Facadeclean Strong è un detergente liquido acido per facciate a base di acido fluoridrico (HF) e acido fosforico. Facadeclean Strong ha un effetto molto potente e può essere usato su superfici minerali molto e molto sporche.

Facadeclean Strong rimuove efficacemente tutto lo sporco comune della facciata.

## Applicazione

Facadeclean Strong può essere usato sulla maggior parte dei substrati minerali tra cui granito, arenaria, cemento, ardesia, mattoni, terracotta, marmo non lucidato, stucco e pietra basaltica. Facadeclean Strong può intaccare il calcare.

## Caratteristiche

- Biodegradabile
- Può essere usato su quasi tutti i tipi di pietra senza calce
- Facile da applicare
- Un'operazione molto veloce e approfondita rimuove tutti i tipi di sporco della facciata

## Dati tecnici

Colore:	Trasparente
Odore:	Sharp
Gravità specifica:	1,12 kg/litro
pH:	<1
Contiene:	Acido fluoridrico (HF) e acido fosforico.

## Condizioni di applicazione

Facadeclean Strong può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

## Manuale utente

1. Diluire Facadeclean Strong da 1:5 a 1:20 con acqua a seconda dell'inquinamento.
2. Applicare Facadeclean Strong con uno spruzzatore a bassa pressione o un pennello.
3. Lasciare agire il prodotto sul substrato da 10 a 60 minuti.
4. Mantenere il substrato umido e non lasciare asciugare il prodotto.
5. Sciacquare e pulire il substrato con un'idropulitrice ad alta pressione.
6. A seconda della superficie, utilizzare una pressione tra 50 e 200 bar. Usare acqua fredda o calda con una temperatura non superiore a 50°C.
7. Ripetere il trattamento se necessario.

## Imballaggio

10 litri

## Consumo teorico

Te Consumo 5 - 15 m<sup>2</sup> per litro a seconda della natura e del grado di inquinamento e della porosità del substrato.

## Informazioni pratiche

Ai prodotti alcalini.

- Non mescolare con altri prodotti. Fate particolare attenzione
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.
- Non lasciare che il prodotto si asciughi.

## Conservazione e durata di conservazione

Nella confezione originale non aperta, la durata di conservazione è di almeno 24 mesi. Conservare in un luogo asciutto, fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Indossare guanti protettivi adatti, occhiali di sicurezza e usare una maschera antigas con cartuccia filtro marrone (vapori organici) quando si usa in un'area scarsamente ventilata. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. MAVRO International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57636