

# FLOORGUARD FLUOR

Impregnante di alta qualità per acqua, grasso e sporco repellente per superfici minerali



## Descrizione del prodotto

Floorguard Fluor è un impregnante all'acqua a base di fluoropolimeri.

Floorguard Fluor non solo rende la superficie permanentemente idrorepellente, ma ha anche un forte effetto antigrasso e antisporco. Floorguard Fluor penetra profondamente nel substrato e dà un effetto invisibile, efficace e duraturo.

## Applicazione

Floorguard Fluor è stato sviluppato appositamente per l'uso su substrati minerali leggermente porosi come piastrelle, pietra naturale, cemento e clinker.

Floorguard Fluor è spesso usato in luoghi dove c'è la possibilità che residui di grasso e di cibo macchino la superficie. Esempi sono centri commerciali, cucine, terrazze, piazze e strade trafficate.

## Caratteristiche

- Invisibile, trasparente
- Durevole e resistente all'usura
- Adatto a molti tipi di superfici minerali
- Resistente ai raggi UV
- Sicuro e facile da usare
- Applicazione semplice

## Dati tecnici

Colore:	Emulsione bianca
Odore:	Caratteristicamente mite
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	ca. 6
Punto di infiammabilità:	>100°C

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%

## Manuale utente

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e senza polvere.
2. Applicare Floorguard Fluor non diluito con uno spruzzatore a bassa pressione o un rullo a pelo corto.
3. Applicare due mani bagnate su bagnate per assicurare la completa saturazione del substrato.
4. Rimuovere il materiale in eccesso con un panno privo di lanugine.

## Essiccazione

Polvere secca:	10 - 20 minuti dopo
Asciugatura:	circa 1 - 1,5 ore
Completamente indurito:	dopo 6 - 8 ore

## Imballaggio

5 e 10 litri

## Consumo teorico

Copertura 2 - 7 m<sup>2</sup>/l a seconda dell'assorbimento e della porosità della superficie.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso
- Può dare un leggero approfondimento del colore su alcuni substrati
- Pulire la contaminazione futura con Uniclean

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57644