

# GRAFFITIGUARD PERMANENT

Rivestimento permanente antigraffiti a base di silano e fluoropolimeri



## Descrizione del prodotto

Graffitiguard Permanent è un rivestimento impregnante antigraffiti a base di silani e fluoropolimeri.

Graffitiguard Permanent forma uno strato protettivo durevole dal quale i graffiti possono essere facilmente rimossi. A causa delle proprietà repellenti molto forti, anche i poster e gli adesivi auto-adesivi aderiranno meno bene alla superficie trattata. Graffitiguard Permanent è a base d'acqua e adatto a quasi tutte le superfici.

Graffitiguard Permanent è altamente resistente ai raggi UV e non ingiallisce, non si crepa e non si sfalda con l'età. Lo strato è permeabile al vapore e offre una protezione di 5-15 anni, a seconda delle circostanze.

## Applicazione

Graffitiguard Permanent può essere utilizzato su quasi tutti i substrati porosi e leggermente porosi.

Graffitiguard Permanent è ampiamente utilizzato su strutture in muratura, legno, pietra naturale e cemento (ponti, viadotti, gallerie).

## Caratteristiche

- Eccellente protezione contro la penetrazione di graffiti e altre sostanze aggressive
- Protegge il substrato dall'inquinamento atmosferico, dall'acqua e dall'umidità
- Ecologico e a base d'acqua
- Forte resistenza ai raggi UV

## Dati tecnici

Colore:	Giallo pallido trasparente, invisibile dopo l'essiccazione
Odore:	Caratteristicamente mite
Grovià specifica:	1,05 kg/litro
pH:	4-6
Contiene:	Fluoropolimeri

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

## Manuale utente

1. Coprire le superfici non trattabili con una pellicola o un panno.
2. Per prima cosa pulire la superficie e rimuovere i graffiti esistenti.
3. Applicare Graffitiguard Permanent su una superficie asciutta con un rullo a pelo corto o con attrezzature a spruzzo airless, HVLP o a bassa pressione.
4. Lasciare asciugare la prima mano per qualche minuto e poi applicare una seconda mano. Evitare la saturazione eccessiva.

## Imballaggio

1, 5, 10, 25 e 1000 litri

## Consumo teorico

Consumo circa 2 - 20 m<sup>2</sup>/l per mano a seconda del metodo di applicazione e dell'aspirazione del supporto.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare il prodotto con altri prodotti.
- Non applicare in pieno sole, pioggia o vento.
- I graffiti possono essere facilmente rimossi con un detergente delicato come Graffiti Remover Lite. Applicare il prodotto sui graffiti e dopo un breve tempo di esposizione risciacquare con una pressione adeguata (max 50 bar)

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57605