

GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C

Primer epossidico bicomponente a base d'acqua per tutti i substrati



Descrizione del prodotto

Graffitiguard Permanent Primer 2C è un primer epossidico bicomponente all'acqua di alta qualità. Graffitiguard Permanent Primer 2C forma un forte strato adesivo e anticorrosivo su quasi tutte le superfici. Graffitiguard Permanent Primer 2C è usato come primer adesivo per Graffitiguard Permanent 2C e altri rivestimenti permanenti antigraffiti.

Applicazione

Graffitiguard Permanent Primer 2C è utilizzato principalmente come primer adesivo su supporti minerali assorbenti come calcestruzzo, muratura e pietra naturale. Esempi sono viadotti, gallerie, ponti, barriere acustiche ed edifici.

Caratteristiche

- Rivestimento di adesione eccellente
- Disponibile in tutti i colori popolari
- Proprietà anticorrosione
- Buone proprietà di applicazione
- Uso interno ed esterno
- Buona verniciabilità
- Adatto per l'applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo

Dati tecnici

Colore:	Disponibile in tutti i colori
Odore:	Praticamente inodore
Gravità specifica	1,0 - 1,3 kg/litro a seconda del colore
pH:	Non applicabile
Contiene:	Resina epossidica
Punto di infiammabilità:	Non applicabile

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato:	max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85% e 3°C sopra il punto di rugiada

Manuale utente

1. Versare completamente il componente A (resina) nel contenitore del componente B (indurente). Raschiare bene il pacchetto con una spatola.
2. Mescolare accuratamente i componenti A e B con un agitatore meccanico per ottenere una massa omogenea di un colore. Mescolare a bassa velocità per evitare l'inclusione di aria.
3. Aggiungere acqua in piccole quantità fino al 20% in peso e mescolare bene.

Applicazione

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere.
2. Applicare Graffitiguard Permanent Primer 2C a rullo, a pennello o a spruzzo.
3. Dopo 24 ore finire con Graffitiguard Permanent 2C.

Imballaggio

1, 5 e 10 kg (componente A e B del set)

Consumo teorico

Copertura 8 - 12 m²/l per mano. Il consumo dipende fortemente dall'assorbimento e dalla porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso con acqua
- Per una copertura ottimale, il colore del primer e del topcoat è abbinato.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57616