

MAVROSEAL NANO

Impregnante all'acqua di alta qualità basato sulla nanotecnologia



Descrizione del prodotto

Mavroseal Nano è un agente idrofobico a base d'acqua estremamente forte basato sulla nanotecnologia.

Mavroseal Nano forma uno strato protettivo invisibile che impedisce a sporco, alghe, muschio e funghi di aderire alla superficie.

Mavroseal Nano ha un effetto di permeabilità estrema e rende la superficie permanentemente repellente all'acqua e allo sporco.

Mavroseal Nano non sigilla la superficie e rimane permeabile al vapore acqueo al 100%.

Mavroseal Nano è resistente ai raggi UV, al gelo, all'acqua sa-lata e ai detergenti alcalini.

Applicazione

Mavroseal Nano è adatto al trattamento idrofobico di quasi tutti i substrati minerali assorbenti, tra cui mattoni, intonaco mine-rale, calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e tegole.

Caratteristiche

- Impressionante effetto perline
- 100% permeabile al vapore
- Penetrazione estremamente alta
- Adesione allo sporco molto ridotta
- Previene le eruzioni bianche e verdi
- Senza solventi

Dati tecnici

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Gravità specifica: circa 1,0 kg/litro
pH: ca. 8

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: max 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato: max 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa: max 93% e 3°C sopra il punto di rugiada

Manuale utente

1. Pulire preventivamente le facciate esistenti con un'idropulitrice ad alta pressione. In caso di sporco pesante, usare un detergente per facciate adatto, come FacadeClean. Rimuovere alghe, muschio e funghi con Algen Remover.
2. Coprire le superfici che non devono essere trattate, come il vetro, i telai delle finestre, la pavimentazione e le piante con una pellicola.
3. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta.
4. Applicare Mavroseal Nano non diluito con uno spruzzatore a bassa pressione, un rullo o con il metodo a flusso. Lavorare attentamente dal basso verso l'alto e possibilmente applicare due mani bagnato su bagnato fino a quando la superficie è completamente saturata.
5. Rimuovere immediatamente le fuoriuscite con un panno umido.

Imballaggio

10 e 25 litri

Essiccazione

Resistente all'acqua: dopo circa 6 ore
Secco: dopo circa 24 ore

Consumo teorico

Copertura 1 - 2 m² per litro a seconda della porosità e dell'aspirazione del substrato

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare il prodotto con altri prodotti.
- A temperature elevate, venti forti o superfici calde, il prodotto evaporerà più velocemente e la profondità di penetrazione sarà minore.
- Può dare temporaneamente un leggero approfondimento del colore alla superficie.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi, indossare occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Gennaio 2021
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57653