

# NITOCRYL® PRIMER

Primer adesivo monocomponente a base d'acqua che crea un'eccellente adesione su substrati difficili



## Descrizione del prodotto

Nitocryl® Primer è un primer monocomponente, trasparente, a base d'acqua, che crea un'eccellente adesione su substrati difficili come i rivestimenti di facciata e i serramenti in polvere.

Nitocryl® Primer è usato come primer adesivo per Nitocryl®.

Nitocryl® Primer è reversibile e facile da rimuovere con Multistrip contemporaneamente al top coat Nitocryl®.

Nitorange di Mavro consiste in una collezione di rivestimenti protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei colori, tutto questo è rappresentato all'interno della Nitorange!

## Applicazione

Nitocryl® Primer è stato sviluppato specialmente per l'applicazione su materiali non porosi come plastica, scossaline, alluminio e superfici verniciate a polvere. Questo vale soprattutto per i serramenti in polvere di uffici e locali commerciali e per i rivestimenti in polvere delle facciate.

## Caratteristiche

- Fornisce una migliore adesione e durata di Nitocryl®.
- Resistente ai raggi UV
- Semi-permanente e reversibile
- Sicuro e facile da usare
- Efficienza molto alta!

## Dati tecnici

Colore:	Emulsione bianca
Odore:	Caratteristicamente mite
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	7- 8 Punto
di infiammabilità:	>100°C

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	minimo 10°C
Temperatura del substrato:	minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%

## Manuale utente

1. Pulire accuratamente la superficie con Uniclean Low Foaming e risciacquare con acqua. Se necessario, sostenere con uno scotchbrite o un powersponge.
2. Utilizzare Isopropanol per rimuovere gli ultimi residui e asciugare la superficie.
3. Applicare Nitocryl® Primer su una superficie pulita e asciutta usando uno scrubber morbido o una spugna elettrica con un panno in microfibra. Lavorare accuratamente in una direzione per evitare segni e differenze nello spessore dello strato.
4. Dopo 10 - 15 minuti si può applicare Nitocryl®

## Imballaggio

1 e 5 litri

## Essiccazione

Polvere secca: 10 - 15 minuti

Secco: 30 minuti - 1 ora

## Consumo teorico

50 - 70 m<sup>2</sup>/l a seconda della rugosità e della porosità del substrato.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Se avete domande sull'applicazione, contattate uno dei nostri consulenti tecnici.
- Non supera il consumo (50-70 m<sup>2</sup>/l)

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Nitocryl® Primer non è classificato. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

## Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57711