

NITOCRYL®

Un rivestimento reversibile semi-permanente di alta qualità che conferisce protezione, lucentezza e ripristino del colore di lunga durata a vari substrati



Descrizione del prodotto

Nitocryl® è un rivestimento acrilico monocomponente, chiaro, a base d'acqua, che fornisce una protezione di lunga durata, lucentezza e ripristino del colore su plastiche esposte alle intemperie, rivestimenti in polvere e sfarinati e rivestimenti esposti alle intemperie. Nitocryl® è repellente allo sporco e all'acqua e ripristina l'aspetto originale delle superfici.

Nitocryl® è reversibile e facile da rimuovere con Multistrip. Così, dopo la sua durata prevista di 4 - 6 anni, questo prodotto può essere facilmente rimosso e riapplicato.

Nitocryl® viene applicato nella maggior parte dei casi in combinazione con Nitocryl® Primer per dare una migliore adesione, protezione e durata su tutte le superfici.

Nitorange di Mavro consiste in una collezione di rivestimenti protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei colori, tutto questo è rappresentato all'interno della Nitorange!

Applicazione

Nitocryl® è stato sviluppato appositamente per l'applicazione su materiali non porosi come plastica, scossaline, alluminio e superfici verniciate a polvere. Pensate soprattutto ai telai delle finestre in polvere per uffici e locali commerciali e ai rivestimenti di facciata in polvere.

Caratteristiche

- Ripristina ed esalta il colore originale del substrato
- Semi-permanente e reversibile
- Strato trasparente di seta lucida
- Resistente ai raggi UV
- Sicuro e facile da usare
- Efficienza molto alta!

Dati tecnici

Colore:	Emulsione bianca
Odore:	Caratteristicamente mite
Gravità specifica:	1,0 kg/litro
pH:	7- 8
Punto di infiammabilità:	>100°C

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	minimo 10°C
Temperatura del substrato:	minimo 10°C
Umidità relativa:	max 85%

Manuale utente

1. Durante l'applicazione di Nitocryl® la preparazione è molto importante. Pulire accuratamente la superficie con Uniclean Low Foaming e risciacquare con acqua. Se necessario, sostenere con uno scotch-brite o un powersponge.

2. Utilizzare Isopropanol per rimuovere gli ultimi residui e asciugare la superficie.
3. Trattare la superficie con Nitocryl® Primer.
4. Applicare Nitocryl® su una superficie pulita e asciutta usando uno scrubber morbido o una spugna elettrica con un panno in microfibra. Lavorare accuratamente in una direzione per evitare segni e differenze nello spessore dello strato.
5. Se necessario, applicare una seconda mano dopo l'asciugatura (circa 30 minuti) per riparare le irregolarità.

Imballaggio

1 e 5 litri

Essiccazione

Polvere secca: 10 - 15 minuti

Secco: 30 minuti - 1 ora

Consumo teorico

50 - 70 m²/l a seconda della rugosità e della porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Se avete domande sull'applicazione, contattate uno dei nostri consulenti tecnici.
- Nitocryl® non è resistente ai solventi o ai detergenti fortemente alcalini. Usare solo Uniclean Neutral per la pulizia (del vetro) ed evitare l'uso di detergenti per vetri a base di solventi.
- Non superare il consumo (50-70 m²/L) di Nitocryl®.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Nitocryl® non è classificato. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Aprile 2022

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57710