

NITOSHIELD

Un rivestimento di alta qualità che conferisce una protezione duratura, lucentezza e ripristino del colore alle superfici fortemente esposte alle intemperie

Descrizione del prodotto

Nitoshield è un rivestimento al 100% senza solventi a base di siliconi di alta qualità che dà una protezione di lunga durata, lucentezza e ripristino del colore alle plastiche esposte alle intemperie, ai rivestimenti in polvere e sfarinati e ai rivestimenti di facciata esposti alle intemperie. Nitoshield è resistente ai raggi UV e permeabile al vapore, il che impedisce la formazione di crepe, vesciche e distacchi.

Applicazione

Nitoshield è stato sviluppato appositamente per l'uso su materiali di finitura delle pareti non porosi come la plastica, le barriere d'acqua, il nucleo solido e i pannelli di rivestimento, l'alluminio (verniciato a polvere) e i substrati rivestiti. Questo vale in particolare per i telai delle finestre in polvere negli uffici e nei locali commerciali e per i rivestimenti di facciata in polvere.

Caratteristiche

- Ripristina ed esalta il colore originale del substrato
- Il rivestimento è facile da pulire, permeabile al vapore, resistente ai raggi UV e agli agenti chimici
- Facile applicazione con un applicatore in microfibra
- A seconda del metodo di applicazione, si può ottenere un aspetto lucido o opaco.
- Efficienza molto alta

Dati tecnici

Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristicamente mite
Peso specifico:	Non applicabile
pH:	1,0 kg/litro
Punto di infiammabilità	40°C

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente:	minimo 10°C
Temperatura del substrato:	minimo 10°C
Umidità relativa:	massimo 85%

Manuale utente

1. Quando si applica Nitoshield, la preparazione è molto importante. Pulire accuratamente il substrato con Uniclean Low Foaming e risciacquare con acqua.
2. Utilizzare Isopropanol per rimuovere gli ultimi residui e asciugare la superficie.
3. Applicare una piccola quantità di Nitoshield su una spugna in microfibra e applicare uniformemente uno strato molto sottile sulla superficie.
4. (opzionale) per ottenere un aspetto opaco Nitoshield può essere strofinato con un panno in microfibra asciutto da 10 a 20 minuti dopo l'applicazione.



Imballaggio

1 e 5 litri

Essiccazione

Minimo 24 ore (dipende fortemente dallo spessore dello strato e dalla temperatura)

Consumo teorico

50 - 70 m²/L a seconda della rugosità e della porosità del substrato.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Se avete domande sull'applicazione, contattate uno dei nostri consulenti tecnici.
- Non superare il consumo (50-70 m²/L) di Nitoshield.
- Proteggere il rivestimento dall'acqua e dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione.
- Nitoshield non è resistente ai solventi o ai detergenti fortemente alcalini. Usare solo Uniclean Neutral per la pulizia (del vetro) ed evitare di usare detergenti per vetri che contengono solventi.
- Nitoshield può essere rivestito solo con se stesso.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare l'inalazione e il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. Evitare il rilascio nell'ambiente. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Novembre 2023
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57618