

PEELABLE CLEANER

Film spray durevole per la pulizia di superfici dove i detergenti convenzionali, l'acqua o la pressione non sono possibili



Descrizione del prodotto

Peelable Cleaner è un rivestimento monocomponente a base d'acqua sulla base di una durevole emulsione di polimeri riciclati al 100%. Dopo l'asciugatura, Peelable Cleaner forma una pellicola durevole e trasparente che può essere facilmente rimossa dalla superficie. Peelable Cleaner ha proprietà pulenti se applicato in applicato in forma liquida. Le proprietà di pulizia assicurano che tutti. Le proprietà di pulizia assicurano che tutti i contaminanti del substrato siano sciolti e assorbiti dal rivestimento. assorbito nel rivestimento. Dopo l'essiccazione, il film viene rimosso dal substrato rimosso insieme a tutti i contaminanti. Peelable Cleaner rimuove polvere, fuliggine, olio e altre superfici contaminazioni. Peelable Cleaner è completamente resistente all'acqua, ai raggi UV e al gelo dopo l'asciugatura.

Applicazione

Peelable Cleaner può essere usato praticamente su tutti i substrati porosi come marmo, arenaria, calcare, travertino, gesso, terracotta e muratura come cemento, malta e mattoni.

Peelable Cleaner è stato sviluppato appositamente per la pulizia dove i tradizionali detergenti liquidi non possono essere usati in modo sicuro o dove il risciacquo con acqua/pressione può essere poco pratico. Esempi sono gli edifici monumentali, le palestre con pavimenti in legno e gli edifici con danni da incendio.

Caratteristiche

- Completamente resistente ai raggi UV
- Senza solventi
- Forma uno strato trasparente
- Può essere rimosso senza lasciare residui
- Maggiore viscosità per l'applicazione in una sola mano sulla maggior parte delle superfici
- Effetto di pulizia
- Non richiede risciacquo o strofinamento

Dati tecnici

Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
Gravità specifica:	Circa 1,03 kg/litro
pH:	Circa 9-10

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: massimo 30°C, minimo 10°C
Temperatura del substrato: massimo 30°C, minimo 10°C
Umidità relativa dell'aria: max. 85%.
Non applicare se piove o se si prevede pioggia o gelo entro 12 ore dall'applicazione

Manuale utente

1. Coprire con del nastro adesivo le parti che non devono essere trattate, come le griglie (di ventilazione), le spazzole, le guide e le tende da sole.
2. Applicare Peelable Cleaner con uno spruzzatore di vernice airless o HVLP. Utilizzare un minimo totale di 0,5 - 0,8 kg/m². Nel caso di substrati fortemente porosi o di substrati con una struttura ruvida, uno spessore elevato dello strato è di grande importanza. Attenzione: l'applicazione di uno spessore troppo basso può causare grossi problemi durante la rimozione del rivestimento.
3. Peelable Cleaner può anche essere applicato con una spazzola di blocco o un rullo a pelo lungo.
4. Rimuovere il Peelable Cleaner tirando delicatamente il rivestimento dal substrato con un angolo.

Imballaggio

1, 5 e 10 kg

Consumo teorico

0,6 - 0,8 kg/m² a seconda del substrato.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Pulire l'attrezzatura dopo l'uso con un detergente alcalino come acqua e sapone.
- Applicare sempre un campione in anticipo per assicurarsi che il substrato sia adatto.
- Applicazione a spruzzo airless da 100 a 150 bar e punta di spruzzo da 0,015 - 0,019 pollici. Si prega di contattare i nostri consulenti tecnici per una consulenza.
- In caso di contatto prolungato con l'acqua (pioggia), il rivestimento può scolorire di bianco, ma questo non ha effetti negativi sulle sue prestazioni.
- Il rivestimento è asciutto quando è trasparente.
- Non utilizzare su legno o superfici già verniciate.
- Peelable Cleaner si asciuga a contatto con l'aria, bisogna prendere delle precauzioni durante l'applicazione del rivestimento per evitare materiale parzialmente essiccato. Chiudere sempre bene l'imballaggio durante e dopo l'uso.

Conservazione e durata di conservazione

Nella confezione originale, ben chiusa e non aperta, può essere conservato per almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.



Regole di sicurezza

Indossare guanti protettivi adatti, occhiali di sicurezza e usare una maschera antigas con cartuccia filtro marrone (vapori organici) quando si usa in un'area scarsamente ventilata. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.

Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Agosto 2021

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57668